

# 广西实验台、实验室边台、中央台、高温台、天平台

产品名称	广西实验台、实验室边台、中央台、高温台、天平台
公司名称	广西南宁鸿嘉实验室设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	规格:L*750*850mm 台面说明:12.7mm威盛亚实芯理化板台面 框架:40*60*1.5mm方钢
公司地址	南宁市兴宁区友爱南路8号金之岛城市广场C座2215号
联系电话	0771- 6773955 18587677180

## 产品详情

实验台材质说明：[台面] 12.7mm 厚美国威盛亚实芯理化板台面（台面加厚至 25.4mm），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。

[支撑横梁] 60\*40\*1.5mm 上海宝钢冷轧矩形方通，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 > 250 公斤，使用寿命 > 15 年。

[柜体] 三聚氰胺板。

[柜门板] 16mm 厚三聚氰胺中纤板，外贴 1mm 厚优质防火板，以 2mm 厚 pvc 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

[柜身] 16mm 厚三聚氰胺中纤板，双面贴灰色三聚氰胺板，以 2mm 厚 pvc 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。

[柜板] 材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，可调节相对高度。

[铰链] 合资 110 度 dtc 自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

[导轨] 合资 dtc 三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。

[拉手] 铝合金一字型拉手。

[整脚] 专用不锈钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。

