

太阳能光伏焊带压延机铜带压延机

产品名称	太阳能光伏焊带压延机铜带压延机
公司名称	张家港市宏鑫源科技有限公司
价格	360000.00/套
规格参数	品牌:宏鑫源 型号:HXY
公司地址	江苏省张家港市南丰镇兴园路6号
联系电话	0151-62366176 15162366176

产品详情

- 一、整机说明
- 1、主电机功率：压延变频调速:4kw. 直流退火电流:400a/max. 收线电机变频调速:1.5kw 排线伺服电机:750w.
 - 2、退火电源功率：15kva.
 - 3、压延轮外径: 106mm.
 - 4、额定速度: 150m/min .
 - 5、最大速度: 200m/min.
 - 6、入线直径: 0.1~ 1.2mm
 - 7、压辊形式：双压辊。
 - 8、完成扁线尺寸: 宽度：0.25~3mm，公差 $\pm 0.015\sim 0.03$ 厚度：0.02~1.0mm，公差 $\pm 0.003\sim 0.005$
 - 9、恒电压恒电流退火，气体保护。
 - 10、延伸率15~35%。
 - 11、维氏硬度45~55度。
 - 12、收线间距位置全电脑控制，并可在线调整，精密可调恒张力。
 - 13、收线盘适用于p4，din355。
 - 14、压延宽厚比 ≤ 30 。
 - 15、奥美加激光测径仪测定，宽度自动调整。
 - 16、压延轮采用进口合金制作，军工技术，超高精密，恒久耐用。
- 二、已推出筒装版，可选配自动换卷、自动宽度调节、拉丝机等 筒装版特点：
- 1、伺服驱动精密可调恒张力放线。可选配拉丝机。
 - 2、间距位置全电脑设定，并可在线调整。精密可调恒张力。可选配自动换卷。
 - 3、恒电压电流退火，可任意调整。
 - 4、全自动宽度调整可选配。