

HZS90混凝土搅拌站

产品名称	HZS90混凝土搅拌站
公司名称	郑州众硕机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:郑州众硕 型号:HZS90
公司地址	河南省郑州市郑上路机械工业园区
联系电话	0371-56726922 13526866678

产品详情

hzs90/双hzs25混凝土搅拌站配套及技术特点：由输送带、水泥仓|水泥罐、螺旋输送机、pld混凝土配料机、双卧轴搅拌主机、智能电脑控制室及计量系统等构件组成。hzs90混凝土搅拌站，该型号设备的理论生产率每小时90立方米；搅拌主机为js1500型强制式搅拌机，公称容量为1500l；混凝土配料机的配料能力为1600l，螺旋输送机最大生产率80t/h，骨料最大颗粒直径为80mm；水泥称量范围及精度(0~900)±1%kg，外加剂称量范围及精度(0~50)±1%kg，骨料称量范围及精度为0~5000±2%，hzs90商品混凝土搅拌站-卸料高度也是3.8米，可适当增减高度，以满足卸料输送需求。标配参考总重量97×103kg，需要牢固的基地稳固搅拌站。

hzs90商品混凝土搅拌站技术参数

理论生产率	90m ³ /h	骨料皮带输送机生产率	600t/h
搅拌机型号	js1500	螺旋输送机最大生产率	80t/h
搅拌电机功率	2×30 kw	卸料高度	4.2m
循环周期	60s	装机容量	164kw
搅拌机公称容量	1500l	骨料称量范围及精度	(0~5000)±1%kg

骨料最大颗粒	φ 80mm	水泥称量范围及精度	(0 ~ 900) ± 1%kg
粉料仓容量	3 × 100t	粉煤灰称量范围及精度	(0 ~ 500) ± 1%kg
配料站配料能力	2400l	水称量范围及精度	(0 ~ 400) ± 1%kg
骨料仓容量	3 × 20m ³	外加剂称量范围及精度	(0 ~ 50) ± 1%kg
骨料种类	3	标配参考总量	97 × 103kg