

酸碱处理设备.玻璃钢洗涤塔

产品名称	酸碱处理设备.玻璃钢洗涤塔
公司名称	巨野海林环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海林 型号:EL-04
公司地址	山东省菏泽市巨野县万丰镇工业园
联系电话	0530-8581555 18005302350

产品详情

本洗涤塔必须是水平交叉流式。设计通过填充层垂直断面气体流速：须在 2.5m/s 以下。去除效率或排放消减率：须在 95% 以上。洗涤塔进出口间压损：须在 500pa 以下。洗涤塔进出口间，设置电子式差压计，提供模拟alarm讯息。洗涤塔必须具有整体的集液箱，来收集所清洗的液体做再循环使用,并设置4点式液位检测器。所有内部湿的螺栓和外部的螺栓与扣件包括锚定螺栓和凸缘螺栓必须是由不锈钢制成。所有和脏空气接触的表面，必须能够抵抗所使用化学物品的侵蚀。洗涤塔必须能在所设计的气体流动率和系统压力下操作。洗涤塔外壳、洗涤塔入口关断风门、风机出口止回风门、烟囱和所有的内部结构组件必须是以最小厚度8mm 制作，并具有足够的维修孔及窗口以供所有内部零件之检查、拆卸和保养。对受压和真空条件下的部位，必须于内部装设加强肋条。构件必须有足够的机械强度，来承受静态和动态的负荷。每一洗涤塔组件必须装设有数组循环泵浦，一组当作备份件。泵浦组必须是垂直、无轴封、单吸入离心式泵浦，马达座于集液箱上部，泵浦沉入水中。泵浦外壳、叶轮和轴的套筒必须是坚固的frp。叶轮轴必须由不锈钢制成。并且必须在每一泵浦装设附属设备如压力表、关断和止回阀、电子式流量指示计和配管等。承包商必须对所选择泵浦、配管等承担责任，适合所处理之化学物品，并提供足够的泵浦水头弥补配管和洗涤设备之摩擦损失。泵浦及配管支撑必须有足够的机械强度，来承受静态和动态的负荷。洗涤塔液体分配系统必须是喷雾式。喷雾式喷嘴组必须是完全的近似方锥状120°角度喷洒，高速流动型。该喷嘴必须安装成使其能在正常的操作下，喷雾能够覆盖完整的区域。组件必须包括内部喷雾配管和喷嘴。任一喷嘴必须可独立取出清洁。所有的配管必须是防腐蚀型式。每一洗涤塔内部须装置一组水雾或微粒去除组件。此去除组件位于填充层和洗涤塔出口间，为具备适当间隔数量之叶片，用来去除气体所挟带的水雾或微粒。叶片必须由 frp 或 pvc 制成。水雾或微粒粒径15micron以上,去除效率须在90%以上。