

步入式恒温恒湿室

产品名称	步入式恒温恒湿室
公司名称	浙江揽盛通信科技有限公司
价格	150.00/平方
规格参数	品牌:恒湿室 型号:恒湿室 价格:7600
公司地址	浙江省东阳市江北街道王峰村
联系电话	0769-83606360

产品详情

步入式恒温恒湿室主要技术参数：

*控制方式与特色:平衡调温控制系统 (btc) +
特殊设计之天花板风扇送风强制循环系统,以p.i.d.方式控制ssr,故能长期稳定的使用。

依照标准：

产品满足gjb1032-90 , gb2423.1-89 , gb2423.2-89 , gjb150.3-86 , gjb150.4-86 ,
gb/t13310-91 , gb2423.10-95 , iec68-2-6 (fc) 等试验标准及方法。

尺寸范围：

内箱容积：根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备
m3 (具体要求请联系庆升科技技术：0769-23322256) 内箱尺寸：按用户实际需求定制合适尺寸
(宽*高*深) 外箱尺寸：视实际情况而定

性能参数:

以下参数是在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外，关于温度上升及下降时间是指在室温 + 25 、相对湿度 85 空载时测得性能：

1. 温度要求: 0 ~ +80 / -20 ~ +80 / -40 ~ +80 / -60 ~ +80 / -70 ~ +80 / .
2. 温度波动度: ± 0.5 .
3. 温度均匀度: ± 2.0 .

4. 升温速率: -40 +80 60 min (非线性空载) 5. 降温速率: +20 -40 90 min (非线性空载) 6. 湿度波动度: $\pm 2.0\%r.h$

7. 湿度均匀度: $\pm 3.0\%r.h$

温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率。

更多步入式恒温恒湿室详细资料尽在www.ksun0769.com

更多产品资讯尽在

www.dgksun17.com水冷式恒温恒湿机

www.jinhu18.cn插入式涡街流量计

www.huizz-valve.com矿用煤安电动闸阀