

日本胶带切割机 胶带切割机ZCUT-9GR

产品名称	日本胶带切割机 胶带切割机ZCUT-9GR
公司名称	昆山博锦贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:YAESU 型号:ZCUT-9GR
公司地址	昆山萧林路875号晶钻大厦11楼
联系电话	051257786698 18962679538

产品详情

昆山博锦贸易有限公司代理yaesu品牌日本胶带切割机多年，从yaesu胶带切割机zcut-6，zcut-7，zcut-8，zcut-870，zcut-9，到yaesu胶带切割机的最新款zcut-9gr，我们熟悉每一款日本胶带切割机的操作使用，维护保养。而且胶带切割机zcut-9gr产品功能更加的优越，是在胶带切割机zcut-9基础上的进一步优化改良产品。

日本胶带切割机zcut-9gr产品特点：防切割手指的安全功能和设计
可编程6不同的长度，预设和循环计数功能 可以设置切割的胶带数量进行递减，
可以容纳任意大小的内径胶带和最大外径300毫米胶带，
不需要使用工具便可进行拆卸，容易保养和简单维修 双感应器，一次可切割2卷胶带
内置镊子、润滑油和易于使用的分隔板。可以切割胶粘胶带：醋酸布胶带、玻璃纤维胶带，双面胶带,聚酰亚胺薄膜,电工绝缘材料等。也可切割非胶粘材料:保护膜、铝/铜箔,管,塑料带,魔术胶带,织带等。
日本胶带切割机 yaesu胶带切割机zcut-9gr

日本胶带切割机zcut-9gr产品参数 剪裁长度：5 - 999 mm 剪裁宽度：6 - 60 mm
胶带厚度：0.05 - 0.3 mm 传送速度：220mm/秒 约50张/分钟 最大外径：300 mm
机体材料：防静电abs树脂 额定功率：ac100v-240v 50/60hz 25w 2a（内藏ac插头）
机体大小：116 mm(w)x140 mm(l)x213 mm(h) 机体重量：1.6kg 附属品：电源线、润滑油、分隔板 胶
带：可以切割胶粘胶带：醋酸布胶带、玻璃纤维胶带，双面胶带,聚酰亚胺薄膜,电工绝缘材料等
日本胶带切割机 yaesu胶带切割机zcut-9gr

日本胶带切割机zcut-9gr故障排除：在将机器送返修之前请检查以下事项。电源开关打开，但是机器无法运行。交流电源线松开。保险丝熔断。检查交流电源线并将其牢固地插入电源插座中。更换保险丝。更换保险丝后其再次熔断，则请立即停止使用机器。

在“自动”模式下，移除一片胶带后机器不会自动送入下一片。模式被设定为“手动”。感应器上有残渣碎片。胶带无法通过感应器。胶带反射率过低。将模式设为“自动”。清除残渣碎片。用分离器将胶带宽度限制为低于15mm。请勿将强光源放在感应器附近。某些类型的胶带可能无法再“自动”模式下使用。日本胶带切割机 yaesu胶带切割机zcut-9gr

刀片无法顺畅移动。刀片组位置不当。检查刀片组然后将其牢固地按到机壳上。
胶带实际长度与设定长度不同。
胶带粘性太强。胶带弹性太大。进行几次切割测试后纠正设置值。胶带过度卷曲。
机器没有接地。滚轴锁未接合。检查接地线。接上滚轴锁来增加张力。

<http://www.yaesu.cn>