

大风牌易燃易爆场合通风专用移动防爆风机

产品名称	大风牌易燃易爆场合通风专用移动防爆风机
公司名称	佛山市高明区大风通风设备厂
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:大风牌 型号:SHT 规格:200mm和300mm
公司地址	广东省佛山市高明区荷城街道兴源路33号
联系电话	0757-88881958 13751519100

产品详情

大风牌手提式防爆风机/隔爆风机由防爆电机、防爆开关、铸铝风叶、纯铜内圈、风机筒等部件构成。防爆电机性能可靠、能耗低、寿命长，并由钢管布线。叶轮采用铝合金一体式压铸，噪声低，效率高，外形精致美观，使用可靠，根本解决了叶片断裂故障。纯铜内胆将钢制风筒与铝制风叶隔开，有效防止风机在启动、运转等过程中产生的电气火花，确保使用场所的安全。风机外筒采用优质热浸钢板弯曲而成，具有较高的强度。

大风牌防爆鼓风机/隔爆风机使用说明

a、标志“diibt4”分别代表：

“d”指防爆性。“ii”指用于防爆环境的工厂，“b”指爆炸性气体是b级，“t4”指物体的温度超过135℃；此风机适用于混合气体自燃温度不超过650℃的环境下使用，例如适用于液化石油气，制作各类苯，酒精，药物，喷漆，橡胶生产等等以及相应的工厂，车间，仓库的通风换气。

b、防爆风机/隔爆风机的使用要求：

- 1.海拔高度不超过1000m。
- 2.防爆风机的室内温度不超过-20℃ 到+40℃。
- 3.相对湿度不超过90% (25℃)。

4.自燃温度超过135 的环境。

c、防爆风机的使用注意：

- 1.手提防爆风机使用前，用手转动风扇，确保该风机内部的结构与风扇保持一定的距离，以免发生碰撞。
- 2.防爆通风机的电压和频率必须跟标志牌相符合。
- 3.隔爆风机在使用时，一旦风扇有强烈的震动和发出异常的声音，必须切断电源，查找原因。
- 4.避免机身和开关发生碰撞。
- 5.每年检查一次，在传动箱里换润滑剂。

手提式防爆风机/隔爆风机用途：

手提式防爆风机广泛用于石油化工、冶金医药、纺织食品、油漆、油船、矿井等有易燃易爆气体场合的通风换气。

手提式防爆风机型号：

200mm、300mm，可订造110v,220v电源电压，配套防爆风管特别适合食品化工行业对大容罐、反应釜的安全清洗作业时的通风换气。