

螺旋板式换热器 通达 260

产品名称	螺旋板式换热器 通达 260
公司名称	四平市通达换热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通达 型号:LB40-200 控温范围:260
公司地址	中国 吉林 四平市铁东区 四平市铁东区南四纬70号
联系电话	86 0434 3387889 13943469058

产品详情

品牌	通达	型号	LB40-200
控温范围	260	流量压力	8MPa
风量	10-400 (m3/h)	用途	所有

换热机组

我厂机组是集成了换热器、循环泵、补水泵，温度计，压力表，各种传感器，管路和阀门及工控于一体的成碱度区域供热设备，并加装了补水系统，定压系统，水处理系统，变频流量控制系统，热量计及电器控制的现场安装调试工作，由我厂来完成，我厂生产的各种规格机组，容量从0.2mw到15mw，采用标准模块代设计，自由组合，以满足用户不同工况的需求，为用户提供更合理更适用的机组。在满足用户使用要求的前提下，尽可能为用户节省设备的投资。

机组特点

- 1、空间利用率高，人性化的设计，即便用于维修又节省占地面积。
- 2、用户安装更方便，用户只需做好一次网二次网供回和补水共五个法兰接口，再把主电源接入机电控柜。机组即可正常运行。
- 3、模块化设计更能适应用户的特殊工况，一次网和二次网质调节和量调节的结合，以及工控的分段式设计最大程度满足用户的要求。
- 4、各种高性能配件的有机结合，机组精心选配的机组配件，使机组具有优越的产品性能价格比，做到免维护，达到较长的使用寿命。

换热机组

我厂机组是集成了换热器、循环泵、补水泵，温度计，压力表，各种传感器，管路和阀门及工控于一体的成碱度区域供热设备，并加装了补水系统，定压系统，水处理系统，变频流量控制系统，热量计及电器控制的现场安装调试工作，由我厂来完成，我厂生产的各种规格机组，容量从0.2mw到15mw，采用标准模块代设计，自由组合，以满足用户不同工况的需求，为用户提供更合理更适用的机组。在满足用户使用要求的前提下，尽可能为用户节省设备的投资。

机组特点

- 1、空间利用率高，人性化的设计，即便用于维修又节省占地面积。
- 2、用户安装更方便，用户只需做好一次网二次网供回和补水共五个法兰接口，再把主电源接入机组电控柜。机组即可正常运行。
- 3、模块化设计更能适应用户的特殊工况，一次网和二次网质调节和量调节的结合，以及工控的分段式设计最大程度满足用户的要求。
- 4、各种高性能配件的有机结合，机组精心选配的机组配件，使机组具有优越的产品性能价格比，做到免维护，达到较长的使用寿命。

换热机组

我厂机组是集成了换热器、循环泵、补水泵，温度计，压力表，各种传感器，管路和阀门及工控于一体的成碱度区域供热设备，并加装了补水系统，定压系统，水处理系统，变频流量控制系统，热量计及电器控制的现场安装调试工作，由我厂来完成，我厂生产的各种规格机组，容量从0.2mw到15mw，采用标准模块代设计，自由组合，以满足用户不同工况的需求，为用户提供更合理更适用的机组。在满足用户使用要求的前提下，尽可能为用户节省设备的投资。

机组特点

- 1、空间利用率高，人性化的设计，即便用于维修又节省占地面积。
- 2、用户安装更方便，用户只需做好一次网二次网供回和补水共五个法兰接口，再把主电源接入机组电控柜。机组即可正常运行。
- 3、模块化设计更能适应用户的特殊工况，一次网和二次网质调节和量调节的结合，以及工控的分段式设计最大程度满足用户的要求。
- 4、各种高性能配件的有机结合，机组精心选配的机组配件，使机组具有优越的产品性能价格比，做到免维护，达到较长的使用寿命。

