

KXT125矿用提升信号装置煤矿用提升信号装置，PLC多功能提升信号装置

产品名称	KXT125矿用提升信号装置煤矿用提升信号装置，PLC多功能提升信号装置
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:矿用提升信号装置 型号:KXT125
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

产品详情

kxt125矿用提升信号装置是由kxt125-x车房显示箱、kxt125-k井口控制箱、kxt127/15声光报警器、kdw127/15电源箱、kxt125-b声光报警器组成。

矿用提升信号装置采用进口plc可编程控制器控制，采用led大屏幕模拟显示，可根据现场进行编程。整体操作简便，基本免维护。

kxt125矿用提升信号装置组成

类别	部件名称
绞车房电气部件	kdw127/15 矿用隔爆型本安型电源箱
	kxt125-x提升信号装置用车房显示箱
上井口电气部件	kxt125-k提升信号装置井口控制箱
	kdw127/15矿用隔爆兼本安型电源箱
某一水平电气部件	kdw127/15矿用隔爆兼本安型电源箱
	kxt125-b提升信号装置用声光报警器

kxt125矿用提升信号装置系统功能

kxt125矿用提升信号装置数字显示功能：数字“2、3、4、5”对应车房界面汉字显示为“上提、下放、慢上、慢下”，数字“1”表示停车。

指令之间闭锁功能：即某一信号指令发出后，其它信号指令不能发出，急停信号、停止信号除外。

kxt125矿用提升信号装置与绞车开车回路之间的闭锁功能：即提升信号不发到绞车房，绞车不能启动。

急停信号与绞车安全回路闭锁功能：按下急停按钮，断开绞车安全回路。

kxt125矿用提升信号装置提升指令汉字显示功能：全线显示屏均有“检修、急停”。

kxt125矿用提升信号装置各水平信号之间的信号闭锁功能：当多水平提升时，只有被选择的水平可发出提升信号，其它水平不能发出提升信号，只能发出提车信号和急停信号。

kxt125矿用提升信号装置具有上一次信号指令的记忆功能。

kxt125矿用提升信号装置与信号显示相同次数的打点音响报警功能。

信号系统自动扫描检测功能。

绞车房直通井口、井口直通井下水平的编码电话通讯功能。

有与语言安全告警声光报警装置的接口功能。

kxt125矿用提升信号装置有提升信号系统有与人车信号系统的接口，信号工可在提升沿线任意地方发开车、停车信号，并可与绞车房通话联络，信号为无线传输。

kxt125矿用提升信号装置有与计算机联网的485接口。

kxt125矿用提升信号装置可根据用户需求，绞车房可采用计算机界面显示，可统计故障时间，储存打点次数及故障寻迹(用户选配)。

kxt125矿用提升信号装置有距绞车近点的保护功能。

kxt125矿用提升信号装置技术参数

电源电压：ac127v

工作电压：dc24v

工作电流：dc500ma

kxt125矿用提升信号装置信号传输距离：1000m(超出此距离需加中继器)。

当使用485通讯传输信号时，要求采用十芯电缆。

kxt125矿用提升信号装置应单独使用一条电缆，不允许与其它设备共用同一条电缆。

人车信号为无线传输，不需另辅电缆。

—搜索关键词：kxt125矿用提升信号装置,煤矿用提升信号装置,plc多功能提升信号装置——