

ZSJ-A矿井压风供水自救装置精品推荐

产品名称	ZSJ-A矿井压风供水自救装置精品推荐
公司名称	山东皓德威机械制造设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市建设南路15号
联系电话	0537-2077599 18678765795

产品详情

zsj-a矿井压风供水自救装置精品推荐

zsj-a压风供水自救装置概述：

zsj-a型压风供水自救装置整合压风自救装置和供水自救装置于一体，使避灾人员既能够呼吸到新鲜空气，也能及时饮用干净卫生的水源，达到安全避灾，稳定工作情绪的效果。

压风供水自救装置主要用于煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。压风系统供气压力0.3-0.7mpa(若外部供气压力 > 1mpa，必须安装降压装置)

压风供水施救装置技术参数：

呼吸器调节压力范围 0.05-0.08mpa（手动式调压）

呼吸器供气量范围 30-55l/min

供气方式地面系统供气或单能泵站供气

消音能力 < 85db(a)

操作方式手动

防护方法自吸过滤式口罩

输出压力有压力表显示

压力表规格0-0.25mpa (在调试时能清晰地观察到呼吸器气压值)

减压阀装置具减压、消音、过滤(水、油)、自动排水、防尘等功能

配置内装三组,可供三人同时使用(也可视情况增减)

呼吸口罩压力 > 300pa

供水 1 工作压力 < 1.6mpa(若外部供水压力 > 1.6mpa, 必须安装降压装置)

2 供水压力 0.1 ~ 0.5mpa

3 浑浊度 <10 ntu

4 温度 5 ~ 45 市政自来水

5 饮水出口 3个使用软管(有卫生许可证, 能够饮用) 接出

6 滤芯寿命 2年(家庭净水时)

7 起始产水量 400 l/min

8 进水接口 10 ~ 25高压胶管接头或接头座 压风供水自救装置该产品整体结构采用了不锈钢设计, 适用于各种矿井下, 经过了5级过滤, 从根本上进一步大大的改善了水的质量。

业务经理: 王经理 电话: 18678765795

座机: 0537-2077599 qq: 2662362130 旺旺: haodewei002

地址: 济宁市建设南路15号

山东皓德威建设集团有限公司期待与您合作