三轴喷涂机设备、防爆自动喷漆设备 防爆喷漆机

产品名称	三轴喷涂机设备、防爆自动喷漆设备 防爆喷漆机
公司名称	昆山鑫建诚机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市宇龙路88号C栋
联系电话	0512-57938516 18913254652

产品详情

详细说明

x轴滑动平台采用台湾品牌线性轨道及模组滑台，最高传动速度可达1.5m/s，使用寿命长；往复精度1mm，定位精度1mm；x轴采用台湾品牌750w伺服电机，x轴滑动平台为一组。y轴滑动平台采用台湾品牌线性轨道及模组滑台、最高传动速度可达1.5m/s，使用寿命长；往复精度1mm定位精度1mm；y轴采用台湾品牌750w伺服电机；y轴滑动平台为两组，两组平台间配有同步连杆以确保两平台间的同步，从而提高设备同步稳定运行。z轴采用手动上下调节z轴 。 w轴自转机构采用台制60型角度分割器，配合台湾品牌变频器实现变频调速控制电机，实现角度的转换，自转单元为两组。公转轴机构采用台制80型角度分割器，配合台湾品牌高性能变频器实现变频调速控制电机，动力传动部份采用台湾荣邦的齿轮减速马达。气压模块采用sns或相同等级的气动元件，此单元中调压阀为3个，压力表为3组。供油单元采用台湾品牌气动隔膜泵及自动搅拌机，及大流量稳压阀构成恒压的油路输送单，配备回油管路。电控模组采用西门子品牌或是相同等级的开关电器元件，plc采用欧姆龙公司的产品，plc为两台，操作介面采用台湾海太克5.7寸彩色触摸屏。喷枪部分采用devilbiss自动喷枪。机架部份采用100*100*5t方管焊接制做，整体尺寸为：l2200*w1900*h2300 ，我司机架伸入水帘柜内部的长度为900mm,并且要求水帘柜水槽距地面高度必须小于600mm，设备在水帘柜外面需要占地1000mm，故请适当留出员工的操作空间。所有机械支撑部份全部采用喷漆工艺完成制作。