

SWP-RFC系列射频导纳物位仪

产品名称	SWP-RFC系列射频导纳物位仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-RFC
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-rfc系列为通用型连续物位测控仪表，可用于大多数应用场合的连续测量。仪表广泛应用于工业和民用现场，无论室内和户外，本仪表相对其他形式仪表，对现场安装条件均无特别要求。仪表由测量电路和探杆式传感元件组成，可整体或分体安装。

规格参数	说 明
输出	4~20ma
输出方式	可现场设置为物位方式（dir）或距离方式（rew）
供电	15~35vdc
环境温度	-40 ~+75 （-40~167 ）
响应时间	无延时小于0.5秒，有延时0.5~90秒可调
精度	± 1%
温度影响	0.2%/30
量程	最大22,000pf(当设电阻分量为无穷大时，可用电容量表示)，最大距离约为1000米 (使用不同传感器最大测量量程并不一样)
静电火花防护	抗1000v浪涌冲击

(对传感器)	
电气接口	m20 × 1.5
过程连接	bspt螺纹安装(标准, 可选npt), 法兰安装(可选)
最大电缆长度	6.5m(标准),0.1~50m(可选), 50m~100m向厂家咨询
(仅对分体)	
外壳防护	符合ip67防护标准
防爆等级	exia ii ct4

型 号	代 码						说 明
swp-rfc	-	-	-	-	-	-	swp-rfc系列射频定相导纳物位计
认证	1						24vdc
	2						其他
显示	1						无
	2						带显示
通讯方式		0					无
		1					rs-232c
		2					rs-485
		3					hart
测量方式			0				液位方式
			1				距离方式
相位				0			0° (绝缘测量)
				1			45° (导电测量)

外壳/电缆	1	整体电气接口 m20 × 1.5
	2	整体电气接口 3/4"npt
	a	分体 6.5m 100 m20 × 1.5
	b	分体 6.5m 200 m20 × 1.5
	c	分体 10m 100 m20 × 1.5
	d	分体 10m 200 m20 × 1.5
	e	分体 25m 100 m20 × 1.5
	f	分体 25m 200 m20 × 1.5
	g	分体 50m 100 m20 × 1.5
	h	分体 50m 200 m20 × 1.5
	i	分体 6.5m 100 3/4"npt
	j	分体 6.5m 200 3/4"npt
	k	分体 10m 100 3/4"npt
	l	分体 10m 200 3/4"npt
	m	分体 25m 100 3/4"npt
	n	分体 25m 200 3/4"npt
	o	分体 50m 100 3/4"npt
p	分体 50m 200 3/4"npt	

lu-902mej1j1j2v10、 lu-902mfj1j1j2v10、 lu-902mgj1j1j2v10、

lu-902maj2j1j2v10、 lu-902mbj2j1j2v10、 lu-902mcj2j1j2v10、 lu-902mdj2j1j2v10、

lu-902mej2j1j2v10、 lu-902mfj2j1j2v10、 lu-902mgj2j1j2v10、

lu-902matj1j2v10、 lu-902mbtj1j2v10、 lu-902mctj1j2v10、 lu-902mdtj1j2v10、

lu-902metj1j2v10、 lu-902mftj1j2v10、 lu-902mgtj1j2v10、

lu-902maj1j2j2v10、 lu-902mbj1j2j2v10、 lu-902mcj1j2j2v10、 lu-902mdj1j2j2v10、

lu-902mej1j2j2v10、 lu-902mfj1j2j2v10、 lu-902mgj1j2j2v10、

lu-902maj2j2j2v10、 lu-902mbj2j2j2v10、 lu-902mcj2j2j2v10、 lu-902mdj2j2j2v10、

lu-902mej2j2v10、 lu-902mfj2j2v10、 lu-902mgj2j2v10、