3G工业级路由器 工业级3G路由器 3G路由器

产品名称	3G工业级路由器 工业级3G路由器 3G路由器
公司名称	深圳市倚天丰华电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:倚天丰华 型号:R8 3G工业级路由器 尺寸:Item (L x B xH): 158mm×118mm×30mm
公司地址	深圳市南山区西丽镇茶光村茶光工业园2栋4楼
联系电话	0755-26624392 13691645350

产品详情

3g工业级路由器产品简介： 支持wcdma/evdo/td网络选择 完全工业设计 支持企业vpn应用
支持“ 设备云 ”网管平台 **3g工业级路由器**产品描述
r8系列3g工业级路由器是深圳倚天丰华电子有限公司采用新的软硬件技术研发出来的一款全新的，性能更为优异的无线3g工业级路由器产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务，支持数据透明传输，端口映射，vpn以及dtu等功能。3g工业级路由器采用高性能的32位嵌入式处理器，内嵌完备的tcp/ip协议栈，支持802.11 n，最高150mbps的传输速率，内部集成四通道交换机，提供四个10/100m以太网(lan)接口，支持ip与mac绑定功能，可以有效防止网络攻击。支持ssid广播控制，有效防止ssid广播泄密。3g工业级路由器内置防火墙功能，支持域名过滤和mac地址过滤，可以有针对地开放指定计算机的上网权限，它主要应用于行业用户的数据传输业务，支持数据透明传输，图像传输，设备监控以及无线路由上网等功能。3g工业级路由器支持web多种配置方式，其中web图形化管理配制界面，管理更加方便简单，另外该产品提供了透明传输模式，节省了开发时间和开发强度。

3g?????????????

用户可在蜂窝网络和有线网络之间作线路备份。 可自定义优先级。 可自定义是否切换回。
蜂窝网络与有线网络之间可快速切换。

3g???????vpn??

vpn功能成功兼容与多家服务器，包括：cisco,juniper,h3c,hillstone 进行对接。
安全保障。vpn通过建立一个隧道，利用加密技术对传输数据进行加密，以保证数据的私有和安全性。
服务质量保证（qos）。vpn可以不同要求提供不同等级的服务质量保证。
可扩充性和灵活性。vpn支持通过internet和extranet的任何类型的数据流。
可管理性。vpn可以从用户和运营商角度方便进行管理。

3g工业级路由器产品参数

网络

支持网络:

cdma 2000 evdo

wcdma(hsdpa、hsupa)

td-scdma

edge/gprs

cdma 1x

射频特性:

evdo:800mhz or 800/1900mhz or 450mhz band a(optional)

triple-band hspa/umts 850/1900/2100 mhz

quad-band edge/gprs/gsm 850/900/1800/1900 mhz

td-hsdpa/td-scdma 2010 - 2025 mhz

td-hsdpa/td-scdma 1880 - 1920 mhz

gsm/gprs/edge 900/1800 mhz

apn:

支持

接口

天线:

1x 3g (50ω sma female)

1x wi-fi (sma 接口)

wan: 1x10/100m (rj45)

lan: 4×10/100m (rj45)

gps: 1x gps(联通网络可选)

按钮:

wps/reset

串口: rj45 (dtu专用串口)

指示灯:

power(电源状态)

3g灯（网络状态）

wifi（无线wifi）

vpn（vpn状态）

4lan

wan

sim 卡槽:

1.8v/3v

电源

支持宽电压范围:

dc9v-15v

标配电源:

dc12v/1a

功耗: 最大:625mw 平均:420mw

产品特性

高级路由:

路由备份

短信语音命令

qos

snmp

gps

dtu:

支持串口传输数据

wifi: 支持802.11b/g/n

vpn: ipsec、pptp、l2tp、gre

防火墙:

端口映射

dmz

url过滤

mac/ip/port过滤

物理特性

温度范围:

工作温度:-20°C~65°C

存储温度:-30°C~70°C

湿度:

≤95%（非冷凝）

体积:

item (l x b xh): 158mm×118mm×30mm

重量:

item: 380g

电池兼容性:

静电放电抗干扰度试验等级：3级 射频

电磁场辐射抗干扰度试验等级：3级

外壳封装: 良好的电磁屏蔽罩和金属外壳，坚固耐用；抗强电磁干扰,高温散热能力极强

欢迎来电商讨合作事宜。