

供应钢结构工程加工

产品名称	供应钢结构工程加工
公司名称	东莞市惠源建设工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠源 型号:001 经营模式:商业服务
公司地址	中国广东东莞市企石木棉工业区
联系电话	0769-86728394 18002919707

产品详情

供应钢结构工程加工

【钢结构工程加工的产品信息】

钢结构工程加工<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=48>

【钢结构工程加工】钢结构工程加工公司是东莞市惠源建设工程有限公司的主营业务，我司致力于建筑技术密集型的大跨空间建筑钢结构、多高层建筑钢结构以及轻钢类建筑钢结构系统建筑及产品的设计、制作、安装以及售后服务等业务。是国家钢结构制造一级资质企业；并拥有国家建设部门授予的钢结构工程专业承包一级资质。并全面通过了iso9001质量管理体系认证和国家安全生产许可认证，成为中国南方地区设计专业化、设备现代化、生产规模化、施工一体化的大型钢结构企业。

钢结构工程加工<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=48>

钢结构工程加工的优点

抗震性：低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。

抗风性：型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、防变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

耐久性：轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。

保温性：采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避

免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的r15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

隔音性：隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。

健康性：干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。

舒适性：轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，保证屋顶内部的通风及散热需求。

快捷：全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。

环保：材料可100%回收，真正做到绿色无污染。

节能：全部采用高效节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能标准。

热销产品推荐：

广东钢构<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=61>

钢结构工程加工<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=48>

钢构装饰工程<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=50>