

门式钢构公司

产品名称	门式钢构公司
公司名称	东莞市惠源建设工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠源 型号:001 经营模式:商业服务
公司地址	中国广东东莞市企石木棉工业区
联系电话	0769-86728394 18002919707

产品详情

门式钢构公司

【门式钢构公司的产品信息】

门式钢构公司<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=64>

门式钢构公司产品的详细信息

产品类别：钢结构

材质：专门用途钢

产地：东莞

品牌：惠源

钢板厚度：20（mm）

规格：300*600mm

钢型号：q235

每平方米用钢量：50

活动类型：新品

使用范围：石化厂房设施

特殊用途：抗压强大

门式钢构公司<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=64>

门式钢构公司产品的技术性能

保温节能技术轻钢结构为确保达到保温效果，在建筑物的外墙和屋面中使用的保温隔热材料能长期使用并能保温隔热。建筑轻钢结构住宅一般除了在墙的墙柱间填充玻璃纤维网格布外，在墙外侧再贴一层保温材料，有效隔断了通过墙柱至外墙板的热桥；楼层之间搁栅内填充玻璃纤维，减少通过楼层的热传递；所有内墙墙体的墙柱之间均填充玻璃纤维，减少户墙之间的热传递。

防火技术轻钢结构一个最关键的问题是防火技术的应用，轻钢结构住宅的耐火等级为四级。建筑轻钢结构住宅在墙的两侧与楼盖的天花处贴防火石膏板，对于普通防火墙和分户墙用25.4毫米厚(1吋)石膏板保护，以达到1个小时的防火要求，另外在墙体墙柱间与楼盖搁栅间填充的玻璃纤维对于防火与热传递也起了积极的保护作用。

隔声技术轻钢结构在内外墙及楼盖搁栅间填充玻璃棉，有效阻止了通过空气传播的音频部分，而对于通过固体传播的冲击声，作如下构造处理：对于分户墙用二道墙柱构成带有中间空隙的二道墙体；而对于吊顶用的固定石膏板的小龙骨，用带有小切槽的弹性构造以有效减少楼层间的固体声传播。

热销产品推荐：

广州钢构房公司<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=67>

门式钢构公司<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=64>

标准钢构厂房公司<http://www.gdhyjs.cn/products-detail.asp?cpid=70>