

高温汽水换热器 板式换热器

产品名称	高温汽水换热器 板式换热器
公司名称	四平市通达换热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:板式换热器 传热方式:混合式换热器
公司地址	中国 吉林 四平市铁东区 四平市铁东区南四纬70号
联系电话	86 0434 3387889 13943469058

产品详情

类型 板式换热器 传热方式 混合式换热器

高温汽水换热器
本设备专为高温场合设计，蒸汽首先进入管式换热器，经过减温降压以后，再进入板式换热器。本设备即克服了板式换热器不耐高温的缺点，又充分发挥了板式换热器的高效率、占地面积小的优点。特别适合蒸汽温度高，或者温度波动大，又不太适合使用减温降压的场合。

高温汽水换热器
本设备专为高温场合设计，蒸汽首先进入管式换热器，经过减温降压以后，再进入板式换热器。本设备即克服了板式换热器不耐高温的缺点，又充分发挥了板式换热器的高效率、占地面积小的优点。特别适合蒸汽温度高，或者温度波动大，又不太适合使用减温降压的场合。

高温汽水换热器
本设备专为高温场合设计，蒸汽首先进入管式换热器，经过减温降压以后，再进入板式换热器。本设备即克服了板式换热器不耐高温的缺点，又充分发挥了板式换热器的高效率、占地面积小的优点。特别适合蒸汽温度高，或者温度波动大，又不太适合使用减温降压的场合。

高温汽水换热器
本设备专为高温场合设计，蒸汽首先进入管式换热器，经过减温降压以后，再进入板式换热器。本设备即克服了板式换热器不耐高温的缺点，又充分发挥了板式换热器的高效率、占地面积小的优点。特别适合蒸汽温度高，或者温度波动大，又不太适合使用减温降压的场合。

高温汽水换热器

本设备专为高温场合设计，蒸汽首先进入管式换热器，经过减温降压以后，再进入板式换热器。本设备即克服了板式换热器不耐高温的缺点，又充分发挥了板式换热器的高效率、占地面积小的优点。特别适合蒸汽温度高，或者温度波动大，又不太适合使用减温降压的场合。