

吸顶式无线AP，永安YA-Link无线AP批发

产品名称	吸顶式无线AP，永安YA-Link无线AP批发
公司名称	东莞市永安电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:永安 型号:YA-3028
公司地址	广东省东莞市东坑镇井美公平地17号
联系电话	0769-83888958 18925758983

产品详情

ya-3028大功率吸顶式无线ap，采用mimo、ofdm、sdm、gi等技术，是基于ieee 802.11n技术标准的无线接入设备，内置2*2mimo双极化全向智能天线，超强无线传输性能，传输速率自适应，最高可达300m，覆盖更广，信号更强、更稳定。可广泛应用于酒店、商场、ktv、会议室、咖啡厅等娱乐场所无线wifi网络覆盖。

产品特点

- (1)支持无线路由模式和无线mac过滤
- (2)最大功率500mw，穿透力强，符合国家标准
- (3)支持wds桥接，支持二层漫游
- (4)采用高集成整体化设计，工作发热量非常小
- (5)人性化的设计，外观精致美观
- (6)智能 poe/dc供电模式，方便网络灵活布局
- (7)多重安全措施：支持 wep，wpa，wap2，aes，tkip 和 802.1x
- (8)支持设置定时重启功能

产品参数

技术标准

无线标准	ieee802.11b/g/n
rf 频段	2.412 - 2.4835 ghz
数据速率 (自适应)	802.11g: -96dbm @ 6mbit/s to -81dbm @ 54mbit/s
	802.11n: - 96 dbm @ mcs0 to - 78 dbm @ mcs7
	802.11n: 15dbm @ mcs0 to 9dbm @ mcs7 40mhz
接收机灵敏度	802.11g: 30dbm @ 6mbps to 27dbm @ 54 mbps
	802.11n: 30dbm @ mcs0 to 26dbm @ mcs7
	11m: -85dbm@8% per
发射功率	500mw (max.)
工作模式	无线ap 无线中继 wds漫游
安全特性	wep: 64/128bit wep , wpa , wap2 , aes , tkip
硬件规格	
尺寸	118 × 45mm
外壳	pvc
重量	0.8kg
电源	支持24v poe/12v dc供电
外部接口	rj45网络接口

环境要求

工作温度	-20 ~ +50
储存温度	-50 ~ +70
工作湿度	10% ~ 95%非冷凝