

网络吸顶式无线AP，酒店KTV无线AP覆盖

产品名称	网络吸顶式无线AP，酒店KTV无线AP覆盖
公司名称	东莞市永安电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:永安 型号:YA-3030
公司地址	广东省东莞市东坑镇井美公平地17号
联系电话	0769-83888958 18925758983

产品详情

一、吸顶式无线ap简介

ya-3030大功率吸顶式无线ap，采用mimo、ofdm、sdm、gi等技术，是基于ieee 802.11n技术标准的无线接入设备，内置2*2mimo双极化全向智能天线，超强无线传输性能，传输速率自适应，最高可达300m，覆盖更广，信号更强、更稳定。可广泛应用于酒店、商场、ktv、会议室、咖啡厅等娱乐场所无线wifi网络覆盖。

二、吸顶式无线ap特征

- 1、支持一根网线串联多个ap
- 2、最大功率500mw，穿透力强，符合国家标准
- 3、支持wds桥接，支持二层漫游
- 4、采用高集成整体化设计，工作发热量非常小
- 5、人性化的设计，外观精致美观
- 6、支持设置定时自动重启功能
- 7、用户隔离及802.1x接入认证
- 8、智能 poe 供电模式，方便网络灵活布局

9、多重安全措施：支持 wep , wpa , wpa2 , aes , tkip 和 802.1x

三、吸顶式无线ap详细参数

技术标准	
以太网标准	ieee802.3 / ieee802.3u
无线标准	ieee802.11b/g/n
rf 频段	2.412 - 2.4835 ghz
rf调制模式	ofdm bpsk, qpsk, 16 qam, 64qam
	dsss: dbpsk, dqpsk, cck
数据速率(自适应)	802.11g: -96dbm @ 6mbit/s to -81dbm @ 54mbit/s
	802.11n: - 96 dbm @ mcs0 to - 78 dbm @ mcs7
	802.11n: 15dbm @ mcs0 to 9dbm @ mcs7 40mhz
接收机灵敏度	802.11g: 30dbm @ 6mbps to 27dbm @ 54 mbps
	802.11n: 30dbm @ mcs0 to 26dbm @ mcs7
	11m: -85dbm@8% per
发射功率	500mw (max.)
工作模式	无线ap 无线中继 wds漫游
安全特性	wep: 64/128bit

	wep , wpa , wap2 , aes , tkip
硬件规格	
尺寸	200 × 45mm
外壳	pvc
重量	0.8kg
电源	支持24v poe供电
功耗	平均功耗7w ; 瞬间最大功耗10w
外部接口	2*rj45 poe供电输入 poe供电输出
环境要求	
环境防护等级	ip53
工作温度	-20 ~ +50
储存温度	-50 ~ +70
工作湿度	10% ~ 95%非冷凝