

# ZMAT气动薄膜隔膜调节阀

产品名称	ZMAT气动薄膜隔膜调节阀
公司名称	英格兰姆(上海)流体科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室
联系电话	021-51601525 15902178103

## 产品详情

zmat气动薄膜隔膜调节阀 zmat气动薄膜隔膜调节阀 (气开) zmbt气动薄膜隔膜调节阀 (气关)

### 概述

zmat气动薄膜隔膜调节阀\zmbt气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。

该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

- 安装、使用注意事项
- 1、气动隔膜阀应垂直安装于管道上，体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。
  - 2、气动隔膜阀一般应设有旁通管路，以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作，使生产过程正常进行，在一般不重要场合，装设手轮机构后可以省略旁通管路，以进行手动操作，同时可限制阀门开度，当手轮机构停止使用时，应恢复到原空档位置，以利于自控系统的正常进行。
  - 3、清洗管道时，调节应处于最大开度，以便排除管道内污物。
  - 4、如阀体衬有防腐层，安装在管道上时，应采用耐腐蚀软垫，并注意不使阀体法兰密封面受损。
  - 5、对隔膜及衬里应定期检查，防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故。