

ZmAW-10型气动调节蝶阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | ZmAW-10型气动调节蝶阀 |
| 公司名称 | 英格兰姆(上海)流体科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室 |
| 联系电话 | 021-51601525 15902178103 |

产品详情

zmaw-10型气动调节蝶阀 zmaw气动薄膜调节蝶阀，zsrw、zscw气动活塞调节蝶阀输入控制信号（4-20madc或1-5vdc）气源即可控制运转，结构简单紧凑，加工方便，易制成大口径，具有自清洗作用，阻力系数小，流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可。

气动调节蝶阀调节机构主要技术参数 公称通径 mm 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 额定流量系数kv 85 220 340 530 770 1360 2130 3060 4160 5450 6900 8500 12200 16600 21700 27540 34000 公称压力 mpa 0.6 额定转角 ° 70 信号压力 kpa 20 ~ 100 流量特性 近似等百分比 介质温度 -20 ~ 200(常温)； -40 ~ 450(中温)； -40 ~ 600(高温) 接管法兰 按jb78-59对夹式法兰连接 信号连接螺孔 m16 × 1.5 配用执行机构 薄膜式 zma-2 zma-3 zma-4 zma-5 活塞式 zsc-45 阀体材质 zg230-450；1cr18ni9；zg1cr18ni9ti、zgocr18ni12mo2ti 可配附件 手轮、定位器、空气过滤减压器等。