

ZJHX Q气动三通调节阀

产品名称	ZJHX Q气动三通调节阀
公司名称	英格兰姆(上海)流体科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室
联系电话	021-51601525 15902178103

产品详情

zjhx(q)气动三通调节阀 zjhx (q) 气动三通调节阀有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向,三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而等到广泛应用常用于热交换器的两相调节，也可用于简单的配比调节。公称通径和压差较小时，合流阀可用于分流场合，可互换使用，但公称通径大于80mm和压。差较大的分流场合，不能互换使用。

概述

zjhq、zjhx气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构，具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或理把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有pn16、40、64；公称通径范围dn25—300。适用流体温度由-60 至+450 。泄漏量标准为 级。流量特性有直线、抛物线两种。