

BHTS HTSJ保温夹套单座调节阀

产品名称	BHTS HTSJ保温夹套单座调节阀
公司名称	英格兰姆(上海)流体科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇邬桥社区大叶公路2699号16幢二层201室
联系电话	021-51601525 15902178103

产品详情

bhts(htsj)保温夹套单座调节阀

bhts(htsj)保温夹套单座调节阀保温夹套单座调节阀 阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈s流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合iec534标准。适用于需要保温的场合。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,这时在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹磁装置,使工艺过程按要求进行下去。调节阀的泄漏符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合gb/t4213-92。

阀体型式:直通单座铸造球型阀 公称通径:40、50、65、80、100、150mm 公称压力:ansi 125、150、300、600 jis 10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa

连接型式:法兰连接:ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入型 法兰标准:jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112~9124-2000等 焊接连接:嵌接焊sw(40~50mm) 对接焊bw(65~200mm)

材料:铸钢(zg230-450)、铸不锈钢(zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg00cr18ni12mo2ti)、钛等

上阀盖:常温型(p):-17~+230 伸长型(e1):-45~-17 +230~+566

伸长型(e2i):-100~-45 伸长型(e2w):-196~-100