

容积式换热器 容积式换热器

产品名称	容积式换热器 容积式换热器
公司名称	四平市通达换热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:容积式换热器 材质:钢 安装型式:其他
公司地址	中国 吉林 四平市铁东区 四平市铁东区南四纬70号
联系电话	86 0434 3387889 13943469058

产品详情

型号 容积式换热器 材质 钢
安装型式 其他

容积式换热器
我厂生产的容积式换热器，根据管程结构型式可分为普爱容积式换热器和浮动盘管容积式换热器，普通型容积式换热器器的换热管为紫铜管式不锈钢管，浮动盘管容积式换热器的换热管为紫铜管或不锈钢管，具有传热效率高、自动除垢等特点。该产品用于工业及民用建筑的热水供应系统。
主要技术特：
设计压力：1.6mpa
设计温度：-20~200

容积式换热器

我厂生产的容积式换热器，根据管程结构型式可分为普爱容积式换热器和浮动盘管容积式换热器，普通型容积式换热器器的换热管为紫铜管式不锈钢管，浮动盘管容积式换热器的换热管为紫铜管或不锈钢管，具有传热效率高、自动除垢等特点。该产品用于工业及民用建筑的热水供应系统。

主要技术特：

设计压力：1.6mpa

设计温度：-20~200

容积式换热器

我厂生产的容积式换热器，根据管程结构型式可分为普爱容积式换热器和浮动盘管容积式换热器，普通型容积式换热器器的换热管为紫铜管式不锈钢管，浮动盘管容积式换热器的换热管为紫铜管或不锈钢管，具有传热效率高、自动除垢等特点。该产品用于工业及民用建筑的热热水供应系统。

主要技术特：

设计压力：1.6mpa

设计温度：-20~200

容积式换热器

我厂生产的容积式换热器，根据管程结构型式可分为普爱容积式换热器和浮动盘管容积式换热器，普通型容积式换热器器的换热管为紫铜管式不锈钢管，浮动盘管容积式换热器的换热管为紫铜管或不锈钢管，具有传热效率高、自动除垢等特点。该产品用于工业及民用建筑的热热水供应系统。

主要技术特：

设计压力：1.6mpa

设计温度：-20~200

容积式换热器

我厂生产的容积式换热器，根据管程结构型式可分为普爱容积式换热器和浮动盘管容积式换热器，普通型容积式换热器器的换热管为紫铜管式不锈钢管，浮动盘管容积式换热器的换热管为紫铜管或不锈钢管，具有传热效率高、自动除垢等特点。该产品用于工业及民用建筑的热热水供应系统。

主要技术特：

设计压力：1.6mpa

设计温度：-20~200