

# 博兰克隧道式全自动洗车机F001

产品名称	博兰克隧道式全自动洗车机F001
公司名称	杭州欧硕清洗设备有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:博兰克 型号:F001 控制系统:进口
公司地址	杭州市余杭区闲林街道梧桐村4幢
联系电话	86-057189059980

## 产品详情

隧道式全自动洗车机f001带刷卡系统

### 1.产品介绍

隧道式洗车机:主要用于对各种中小型车辆的外表进行高压水冲洗、刷洗、蜡洗、底盘清洗、风干作业。当车辆进入洗车房后,经过自动牵引轨道,首先由高压水刀完全冲掉附于车体上的微小沙粒及灰尘;再经喷淋高泡清洗液和多组超软泡棉对车辆表面及轮毂作全方位包裹清洗然后在车身表面喷洒一个水溶性亮光剂(进口水蜡);最后经高压风干,全过程通过电脑自动控制毛刷洗车压力及各工位工作状态。

### 2.功能

- 1) 大刷清洗功能采用两边移动来回刷洗,让汽车前后无死角,洗得更干净。大侧刷依车型斜度自动倾斜,轻柔平均的包裹车身,以达到洗净效果。
- 2) 顶刷清洗功能清洗车顶横刷,根据各种车型,自动控制刷毛升降,使刷洗达到更安全的清洗效果。
- 3) 轮胎清洗功能适应各种不同花样钢圈及轮胎,在刷洗时配有专用洗轮喷头配合毛刷的正转、逆转,以达到最好的洗净效果。
- 4) 泡沫清洗功能可将车身表面的污垢完全彻底地进行洗涤,使车身更亮丽。
- 5) 高压水刀清洗功能采用多道强力马达高压喷水,完全冲掉附着于车体的微小沙粒及灰尘,以便更安全地进行刷洗。
- 6) 风干功能强力吹风效果,是节省人力的最佳配备。

7) 打蜡功能将带有诱面养护、防老化的亮光蜡喷洒在车体上，让车子更加光亮如新。

8) 底盘清洗;多道底喷系统可自动对车辆的底部进行喷水清洗。

### 3.技术参数：

#### 1) 产品基本配置：

4立刷、1横刷、2裙刷、2轮刷、6风口风干机、喷淋、泡沫洗打蜡、底喷、镀锌全钢机架、电子触摸屏，主控电器系进口。并可根据客户提出的要求另行配置底盘清洗，水处理设备（循环水池）。

#### 2) 设备尺寸：单位：（米）

设备总长	设备总宽	设备总高	洗车长度	洗车宽度	洗车高度
11	3.8	2.8-3.2	不限	2.2	2.2

上列尺寸设备为标准尺寸，可依客户实际需要更改尺寸。本公司因设计及功能需要有权力自行变更。

#### 3) 运行参数：

启动方式	空气压力	冲洗时间	耗水量	设备总功率	控制选择	电源标准
电子感应式	5.5kg/cm <sup>2</sup>	50s/辆	50l	26kw	自动/手动	380v 50hz

### 4.分项系统：

1) 电脑控制系统：采用德国西门子、图尔克、日本富士等国际知名元器件，性能可靠稳定。先进的自检测功能能测试洗车机手动、自动、马达、气压、喷水、喷蜡等系统。2) 安全保护系统：先进的红外线电眼能自动感应车型，洗车机启动后，无须人工选择，可自动判定车型并洗刷车辆，各项自动洗车程序运行的同时均可人工参与控制，以确保洗车安全。3) 超柔专用刷毛：采用最新一代泡棉刷。超级轻柔，不伤车身。刷毛与车身接触的各个点面皆能保持平均压力，在最小的压力状态下，刷毛能彻底包裹车身并使之达到最佳的洗车效果。其由原来的洗车20万辆次增加到了能洗车50万辆次。