

汽车橡胶密封件涂镀层测厚仪

产品名称	汽车橡胶密封件涂镀层测厚仪
公司名称	长方光学厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:长方光学 型号:MFM800
公司地址	上海市浦东大道2440号五楼
联系电话	021-68610355 13761821989

产品详情

汽车密封件镀涂层测量仪是上海长方仪器厂

将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换器有机地结合在一起,不仅可以通过目镜进行观察,还能在电脑显示屏上观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、测量分析、保存和打印。

橡胶密封件是密封装置中的一类通用基础元件,在泄漏和密封这一对矛盾中扮演十分重要的角色,其应用十分广泛.在橡胶密封件表面进行电镀,可以增强橡胶密封件很多性能,比如:可以使密封件表面光泽,改善密封性能,摩擦性能,耐压性能,增加密封件的工作的可靠性和使用寿命!
因这在橡胶密封件表面进行电镀的技术越来越重要!

上海长方光学仪器厂针对橡胶密封件表面的镀层的测量专门开发一套镀层测厚仪.整套测量系统仪由显微观察、测量分析系统等单元组成。检测人员不仅可以十分方便地在计算机上测量橡胶密封件表面的厚度,还能将测量的数据与图片一起进行保存,形成图文并茂的报告!

橡胶密封件涂度测量仪主要参数:

仪器型号:普通型:mfm-400 高档型: mfm-600

1.目镜:10x 2.物镜: 5x 10x 20x 40x

3.光学放大倍数: 50x 100x 200x400x,,4.系统参考放大倍数: 50x-2600x

5.落射照明器: 6v/20w卤素灯, 220v (50hz) 亮度可调

6.滤光组: 转盘式、y色、蓝色、绿色、磨砂玻璃

7.偏光装置: 可插入式起偏振片和三目头内置检偏振片

8.载物台移动范围: 纵向50mm; 横向75mm

9.调焦系统：带限位和调节松紧装置的同轴粗微动，微动格值 0.002mm

10.镀层鉴别系统

11.测量范围: 0.5um—1000um; 测量精度:1um