

CT-16A 施耐德CT家用交流接触器

产品名称	CT-16A 施耐德CT家用交流接触器
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:万联 型号:CT-16A 源产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情

万联交流接触器 ict-16a 模数化新产品

命令控制元件 ct 16a 1no1nc 220~240v 家用交流接触器

ct 接触器

给您最优惠，质量保证，品牌的力量，客户的追求。

乐清市万联电器有限公司

联系人：李凌富

电话: 0577-62969100

手机：18905871785

qq：413059157

【ct 16a 1no1nc 220~240v 家用交流接触器】

功能

其主要性能指标符合gb17885、ec61095的规定。

家用交流接触器：

产品型号：ct 16a 1no 220~240v

产品极数 :1

额定电压: ac230v

额定电流: 16a

产品标准 : ec61095/gb17885

产品认证 : ccc ce

主触点类型 :1no

【家用交流接触器 ct 16a 2no 24~v】

产品优点 :

防护等级 p40 (正面) p20 (端子)

使用环境温度 $-5^{\circ}\text{c} \sim +60^{\circ}\text{c}$ (当家用交流接触器安装在内部温度范围为 50°c 到 60°c 之间的配电箱内时 , 有要在每一个家用交流接触器之间使用间隔件。储存环境温度 $-40^{\circ}\text{c} \sim +70^{\circ}\text{c}$)

说明

模块化的 ct 接触器用于控制单相和三相电路 , 电流范围可达100 a。

【ct 16a 1no 220~240v 家用交流接触器】

产品标准 iec61095/gb17885

产品认证 ccc ce

产品极数 1,2,3,4

额定电流 16,25,40a,63a,100a

主触点类型 no, nc , no+nc

防护等级 ip40(正面) ip20(端子)

使用环境温度 $-5^{\circ}\text{c} \sim +60^{\circ}\text{c}$ (当接触器安装在内部温度范围为 50°c 到 60°c 之间的配电箱内时 , 有要在每一个接触器之间使用间隔件 , 其产品号为a9a27062)

储存环境温度 $-40^{\circ}\text{c} \sim +70^{\circ}\text{c}$

最小噪声

指示机械触点位置

与所有类型的照明相兼容

黄色卡夹:简单的夹装系统使得辅件安装更加灵活方便，同时还提高了装置的强度；可用于电气和机械连接

手动操控的接触器在其前端面有4个位置选择开关:自动操作模式；临时“开”；永久“开”；用于锁定安装维护过程中处于“开”位置的接触器；关断状态

ict 接触器有不带手动操作的接触器和带手动操作的接触器两种类型。

ict接触器可用于远程控制:

照明，加热，通风，卷帘，公共热水

机械通风系统等

减负荷的非优先(顺序) 电路

ict 接触器可扩展辅助控制、保护和指示功能

接触器辅件

指示iacts：此辅件允许指示或控制接触器电源触点"开"或"关"的位置

双重控制iactc：可接受脉冲信号万联接触器ct-1p+n/1no/20a万联接触器ct-2p/16a/1no+1nc万联接触器ct-2p/16a/2no 万联接触器ct-1p/25a/1no 万联接触器ct-2p/25a/2no
万联接触器ct-2p/25a/2nc万联接触器ct-3p/25a/3no 万联接触器ct-4p/25a/4no 万联接触器ct-4p/25a/4nc
万联接触器ct-4p/25a/2no+2nc 万联接触器ct-2p/40a/2no 万联接触器ct-3p/40a/3no 万联接触器ct-4p/40a/4no
万联接触器ct-4p/40a/4nc万联接触器ct-2p/63a/2no 万联接触器ct-3p/63a/3no
万联接触器ct-3p/63a/2no+1nc万联接触器ct-4p/63a/4no
万联接触器ct-4p/63a/4nc万联接触器ct-4p/63a/2no+2nc 万联接触器ct-2p/100a/2no
万联接触器ct-4p/100a/4no 万联接触器ct-2p/25a/2no 万联接触器ct-4p/25a/4no 万联接触器ct-4p/25a/4nc
万联接触器ct-2p/63a/2no 万联接触器ct-4p/63a/4no
万联接触器ct-4p/63a/4nc万联接触器ct-1p+n/1no/20a万联接触器ct-2p/16a/1no+1nc万联接触器ct-2p/16a/2no
万联接触器ct-1p/25a/1no 万联接触器ct-2p/25a/2no 万联接触器ct-2p/25a/2nc万联接触器ct-3p/25a/3no
万联接触器ct-4p/25a/4no 万联接触器ct-4p/25a/4nc 万联接触器ct-4p/25a/2no+2nc
万联接触器ct-2p/40a/2no 万联接触器ct-3p/40a/3no 万联接触器ct-4p/40a/4no
万联接触器ct-4p/40a/4nc万联接触器ct-2p/63a/2no 万联接触器ct-3p/63a/3no
万联接触器ct-3p/63a/2no+1nc万联接触器ct-4p/63a/4no
万联接触器ct-4p/63a/4nc万联接触器ct-4p/63a/2no+2nc 万联接触器ct-2p/100a/2no
万联接触器ct-4p/100a/4no 万联接触器ct-2p/25a/2no 万联接触器ct-4p/25a/4no 万联接触器ct-4p/25a/4nc
万联接触器ct-2p/63a/2no 万联接触器ct-4p/63a/4no 万联接触器ct-4p/63a/4nc

ct家用交流接触器 以下简称接触器 主要适用于交流50hz或60hz，额定工作电压至230v额定工作电流至20a的电路中，控制家用电器和类似用途的低感负载或微感负载，也可用来控制家用电动机负载；此时控制功率要相应降低。该产品应用于家庭、宾馆、公寓等场所，实现自动化功能，适用于大规模生产的家用电器产品中，其主要性能指标符合gb17885、iec61095的规定。

ct家用交流接触器ct 1p 25a家用接触器

其他说明性能优势：模块化的ct接触器用于控制单相和三相回路，电流可以达到100安培。

并且ct可拼装以下附件：a acto + f 指示主触点状态 b actc附件让ct接触器可接受脉冲信号；应用范围：

使用模块化ct系列接触器实现楼宇，第三产业和工业等部门的自动化:照明

(发光标志、商店橱窗、安全照明等) 取暖、热泵、加热炉 民用热水 小型设备电机

(泵、风机、伸缩门、车库门等) 空调 负荷的卸载和恢复。