

德国GTE代理GMG-200防滑测试仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 德国GTE代理GMG-200防滑测试仪 |
| 公司名称 | 深圳市博纳德精密仪器有限公司 |
| 价格 | 8.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国GTE 型号:GMG200 产地:德国 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼 |
| 联系电话 | 15919860276 15919860276 |

产品详情

产品名称：防滑/摩擦系数测试仪-GMG200

产品型号：gmg-200

产品品牌：德国gte

产品说明：

德国gte代理商，gmg200滑度测试仪

滑动测试仪器gmg200的设计是基于在滑体的测量力学和测量电子的整合,只用一个系统组件以获得一种易于处理的测量系统.该仪器配备了3台互换滑块指定的滑动材料,滑块根据他们的物质进行编码和自动识别仪器

技术数据

供电电流 可充电电池, 14v, 可替换 (足够50 次测量)

蓄电池充电器 230v ac+ 10/-15%.

电流消耗

接口 rs 232

电源连接 (充电器) 电源插头

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 测量曲线存储器 | 90 曲线 |
| 温度范围 | -10 - 40 |
| 相对湿度 | 20-90 % r.h (无冷凝) |
| 测量表面尺寸 | 10cm ² |
| 装置尺寸 (包括手柄) | 160 x 200 x 150 (mm) (l x b x h) |
| 重量 | 9000-9500g |
| 牵引力速度 | 0,2 m/s +/- 0,01 m/s |
| 滑块压力 | 8n/cm ² |
| 摩擦系数 | 0.01-1 分辨率 0,01 |
| 精度 | <+/- 1% 垂直和 |

水平轨道牵引所造成的地面条件现场加故障所造成的值

| | |
|--------------|----------------|
| 垂直偏离磁道牵引力 | +1 cm on 1m |
| 水平偏离磁道牵引力 | +1 cm on 1m |
| 温度测量范围 | -10 - 50 +/- 1 |
| 温度测量范围 | 20 - 90 +/- 7 |
| 防护等级 | ip20 |
| gmg-200 专用配件 | 1 连接电缆 (数据传输) |

符合din51131

地板滑度测试仪的设计理念：

1、提高安全性

当所有瓷砖还是刚铺好的时候，干燥状态下的摩擦系数大，读数为0.50 或以上，很少会发生滑倒/摔跤事故。然而，当瓷砖或石质表面有水或其他液体时，摩擦系数会大大降低。由于存在油脂，商用厨房的瓷砖地板可能变得不符合有关安全地面的要求。在另外一些场合，瓷砖材质为釉面陶瓷，弄湿时摩擦系数可能只有0.1-0.4，处于危险状况。应当尽快清理地板上存在的液体，非常有必要在地板上涂覆防滑产品。没有对地板表面摩擦系数测试的手段，就没有办法确认是否存在这方面的问题以及问题的严重程度。对此类知识的欠缺可能造成昂贵的诉讼费用，高额的工人赔偿费用和政府对于不遵守相关法律法规的惩处。

2、减少疏忽

食品加工行业的保险调研披露，22.5 万工人的赔偿要求中，要求支付由于滑倒/摔跤事故的保险赔偿40%以上。

3、为什么需要它

对您的地板、走道进行一个简单的摩擦系数的测试，就能提供有关安全级和维护程度的有价值的数据。对一些未执行相关规定的企业进行严厉惩罚而对于采取措施执行和遵守相关规定给出减免税收措施奖励。din 51131，en 13893 标准里对于地板、走道和斜坡的安全性设立了许多规定，涉及到提供防滑地板或维持地面处于防滑状态的内容。gmg-200是一种先进的高品质测量工具。它可以检测表面涂有地坪涂料的区域并准确采集地坪表面的静止和滑动摩擦系数，通过不断的检查地坪表面，可以随时发现掌握地面情况，及时采取措施防止事故的发生。因此，可以有效的防止由于地面较滑引起的事故。