

# 内墙柔性腻子粉，内墙腻子粉价格，内墙腻子粉品牌

产品名称	内墙柔性腻子粉，内墙腻子粉价格，内墙腻子粉品牌
公司名称	上海舜安建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舜安 型号:SA
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	021-58041299 15800304815

## 产品详情

### 内墙柔性腻子粉

#### 产品简介：

内墙腻子粉是一种白色固体粉末，具有优良的施工性、保水性和致密性。成型后具有良好的粘结强度和防水透气型并且不易起壳、开裂及空鼓。

#### 用途：

内墙柔性腻子粉主要适用于内墙及水泥砂浆等建筑屋内新旧墙体及屋顶处理与装修。

#### 性能特点：

1. 柔性防开裂、不脱落、防霉抗菌；
2. 施工方便，加水搅拌即可使用，不用胶水，减少污染；
3. 绿色环保，无毒无味，无放射性；

#### 部分性能参数：

检测项目		标准值	检测结果
初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹
打磨性		手工可打磨	手工可打磨
耐水性		4h无起泡、开裂及明显掉粉	4h无起泡、开裂及明显掉粉
粘结强度	标准状态 (mpa)	> 0.50	0.51
	浸水后 (mpa)	> 0.30	0.43

#### 使用方法：

- ) 本产品只需加洁净水调成厚糊状即可，水灰比0.38:1，混合均匀后应在2小时内用完；
- ) 基层墙体要求平整、坚固、清洁；
- ) 用量：每平方米用量为1.5-2公斤，具体视基层平整度而异；

#### 注意事项：

- ) 夏季施工或墙面较干燥，施工前应先用水湿润；
- ) 材料现场搅拌时，应使用符合建筑施工用水标准，严禁掺加其他任何物料；
- ) 非正常接触产品造成身体不适时，请及时用清水冲洗，严重者须就医；

本产品净重25kg ± 0.25 kg，装运过程中注意防雨防潮，储存时应保持干燥。