

# PTL弹簧冲击锤F22.50，五档弹簧冲击器

产品名称	PTL弹簧冲击锤F22.50，五档弹簧冲击器
公司名称	深圳市博纳德精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国PTL 型号:F22.50
公司地址	广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼
联系电话	15919860276 15919860276

## 产品详情

ptl弹簧冲击锤f22.50

产品品牌：德国ptl

产品型号：f22.50

深圳市博纳德精密仪器有限公司专业生产gb、iec、ul、bs等标准的试验指棒销、弹簧冲击锤、球压测试仪、爬电距离测试卡、插头插座量规、灯头灯座量规等产品，代理德国ptl，德国gmg，德国femto，英国rs，英国munro，美国monroe，以色列ophir等品牌的产品。

产品说明：

ptl弹簧冲击锤用于检验家用及类似用途电子电器及其附件的外壳承受机械冲击的能力，有单一能量冲击型和万能冲击锤两种。

应用：

用于检验家用及类似用途电子电器及其附件的外壳承受机械冲击的能力，有单一能量冲击型和万能冲击锤两种。

1) 单一型：ptl弹簧冲击锤0.14j、ptl弹簧冲击锤0.20j、ptl弹簧冲击锤0.35j、ptl弹簧冲击锤0.50j、ptl弹簧冲击锤0.70j、ptl弹簧冲击锤1.00j、ptl弹簧冲击锤2.0j

冲击能量 误差

f22.10 0.14j  $\pm$  0.014j

f22.11 0.20j  $\pm$  0.020j

f22.15 0.35j  $\pm$  0.030j

f22.16 0.50j  $\pm$  0.040j

f22.17 0.70j  $\pm$  0.05j

f22.18 1.00j  $\pm$  0.05j

2) 万用型：

冲击能量

0.20j  $\pm$  0.020j , 0.35j  $\pm$  0.03j , 0.50j  $\pm$  0.04j , 0.70j  $\pm$  0.05j , 1.00j  $\pm$  0.05j

可调参数：

壳体：重量为1250g，外径为50mm

锤头：重量为60g

冲击组件：包括击发球柄与锤头，重量为250g，锤头由白色聚先亚胺制成

符合标准：

iec1010-1 , 0065 , 60320-1 , 0335-1 , 0400 , 0598-1 , 0601-1 , 519-1 , 60068-2-75 , 1058-1 ,  
ul1244 , en61010-1 , 60400 , 60601-1 , 60730-1 , 61058-1 , gb4706.1 , 2099.1 , t2423.44-1995 , 8898 , 7000.1