

江苏冰箱固定胶带 不转移胶带 家电固定胶带

产品名称	江苏冰箱固定胶带 不转移胶带 家电固定胶带
公司名称	昆山嘉亿盛电子有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:JYS 型号:JYS008
公司地址	江苏省苏州市昆山长江南路厂
联系电话	0512-50133859 18261007780

产品详情

冰箱固定胶带/不转移胶带/家电固定胶带

长期生产供应优质pet冰箱胶带，pet胶带电器保护胶带。pet胶带(聚酯胶带) 基材：聚脂薄膜。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪声小，粘性强。具有耐温100 /1.5小时。冷剥，热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有：蓝色，其他颜色可根据客户要求。

品名	基材 (mm)	胶系	总厚 (mm)	剥离力 (g/cm ²)	初期力 (mN/m)	保持力 (hr)	适用温度 ()
	0.036 (蓝) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (透明) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (蓝) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (深蓝)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100

	离型						
	0.036 (白色)	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	离型						
	0.025 (白色)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	不离型						
	0.025(深蓝)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	不离型						
	0.036 (白色)	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	不离型						

冰箱固定胶带/不转移胶带/家电固定胶带

长期生产供应优质pet冰箱胶带，pet胶带电器保护胶带。pet胶带(聚酯胶带) 基材：聚脂薄膜。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪声小，粘性强。具有耐温100 /1.5小时。冷剥，热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有：蓝色，其他颜色可根据客户要求。

品名	基材 (mm)	胶系	总厚 (mm)	剥离力 (g/cm ²)	初期力 (mN/m)	保持力 (hr)	适用温度 ()
	0.036 (蓝)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	离型						
	0.036 (透明)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	离型						
	0.036 (蓝)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	离型						
	0.036 (深蓝)	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	离型						

	0.036 (白色) 离型	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	0.025 (白色) 不离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	0.025(深蓝) 不离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	0.036 (白色) 不离型	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100

冰箱固定胶带/不转移胶带/家电固定胶带

长期生产供应优质pet冰箱胶带，pet胶带电器保护胶带。pet胶带(聚酯胶带) 基材：聚脂薄膜。此产品表面经特殊处理，剥离力低，噪声小，粘性强。具有耐温100 /1.5小时。冷剥，热剥不脱胶的特性。主要用于冰箱、空调、洗衣机、打印机、复印机、传真机等活动部件的固定。冰箱部件发泡时粘贴使用。颜色有：蓝色，其他颜色可根据客户要求。

品名	基材 (mm)	胶系	总厚 (mm)	剥离力 (g/cm ²)	初期力 (mN)	保持力 (hr)	适用温度 ()
	0.036 (蓝) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (透明) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (蓝) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (深蓝) 离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 200	15# < 100	> 24	0-100
	0.036 (白色)	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100

	离型						
	0.025 (白色) 不离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	0.025(深蓝) 不离型	亚克力胶	0.05 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100
	0.036 (白色) 不离型	亚克力胶	0.06 ± 0.005	> 400	24# < 100	> 24	0-100