电梯专用屏蔽带电源视频双绞线电梯高清线电梯网线

产品名称	电梯专用屏蔽带电源视频双绞线电梯高清线电梯网线
公司名称	深圳市宝安区沙井讯道电线电缆销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:讯道 型号:SUTP-5e + 2CX1.0 产地:讯道
公司地址	深圳市宝安区西乡街道办黄麻布社区同和工业园
联系电话	0755-27278012 13590396776

产品详情

讯道电梯网线——电梯专用综合视频双绞线(双绞线+电源线) sutp-5e + 2cx1.0 100米/卷

上市公司、高新技术企业、历年“ 守合同重信用企业 ”……

产品名称：电梯专用综合视频双绞线(带悬挂线)

型号规格：sutp-5e + 2cx1.0

产品标准：（ref）iso/iec 11801 iec 60227-5:2003

电缆结构：

超五类网络监控线（白橙、橙，白绿、蓝，白蓝、绿，白棕、棕），标准网络跳线软导体结构；

缆芯双屏蔽（铝箔 + 纯铜编织网），有效防止电梯的高频、低频信号干扰；

电梯网线复合电源线，国标2芯1.0平方；

镀锌双钢丝加强件

优质专用弹性体电缆料，柔软耐磨抗拉；

颜色：黑色

产品特点：

1、布线方便、利用率高

柔软超五类网线有四对双绞线，可同时传输4路视频信号；或者3路视频信号、1路控制信号，而且网线比同轴线缆更容易敷设；

2、高柔性、耐弯曲

柔软超五类网线芯线采用特殊弯折材料使芯线的抗弯折性能达到理想水平；

3、传输距离远、传输效果好、差分传输抗干扰能力强：

柔软超五类网线具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值（acr)和信噪比（structural return loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线网线主要用于千兆以太网（1000base-t），传输1000mbps流量；

4、性价比高：

柔软超五类网线可以同时传输多路信号，与类似用途产品比较，性价比更高；

5、使用安全、抗拉、寿命长

满足抗拉强度采用高强度镀锌双钢丝受力承载，以确保电缆使用寿命和使用安全;

6、耐磨、耐候、抗疲劳、抗老化、抗撕裂

外护套使用特种弹性梯缆专用料保持线缆特有的性能（柔软、抗拉、耐磨、复位快速等）；

7、自带2芯国标1.0平方柔软电源线，从监控中心直接取电到视频摄像机，从而拿电梯监控系统更安全，更可靠；

8、结构紧凑（扁形），安装时不占地方，可随电梯随行电缆布线，方便快捷

使用范围：

该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，提高电梯生产企业运营效率。电梯网线采用双钢丝钢丝平衡承载缆芯，可用于长距离悬挂使用场合。

电梯网线是用于电梯监控中的一种新型线缆，该类线缆采用双绞网线做信号传输的载体，芯线采用特殊弯折材料，使芯线的抗弯折性能达到理想水平；外护套使用特种弹性梯缆料使线缆的抗疲劳性能优良。线缆在电梯中的应用必须考虑其上下运动的特殊性，这种自承式扁平复合电梯网线将双绞网线、电源线、数据线和钢绞线复合一体，做成一根扁平的带状电缆这样整条线的抗拉力由钢丝来承受，抗拉强度非常好，不会因为在电梯运行中由于重力原因而将信号电缆拉断。这一技术较之传统的同轴电缆相比，其优势越来越明显。

注意事项：

屏蔽超五类柔软网线请使用配套屏蔽超五类rj45水晶头，从而拿整条线路屏蔽延续；

活动悬挂部份该类线缆不得接头（包括网线、电源线及钢丝）

温馨提示：

产品价格随市场行情在波动，选购时请咨询客服产品实时销售价格，谢谢！