

进口高压高温疏水阀,进口高压蒸汽疏水阀品牌

产品名称	进口高压高温疏水阀,进口高压蒸汽疏水阀品牌
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	125.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPS
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口高压高温疏水阀 德国雷普lip高压高温疏水阀由中国深圳派克阀门有限公司总代理
德国雷普lip阀门是全球阀门场最认可阀门品牌之一 产品介绍：蒸汽疏水阀是保障蒸汽系统（加热设备或蒸汽管网）正常工作、凝结水回收利用、节约能源的重要控制阀门。

进口高压高温疏水阀是热静力型疏水阀中结构最坚固的疏水阀。优点：不怕水击 耐高压 体积小 重量轻 不怕冻 能自动排空气 任意位置都可安装；背压率大于70%，高压高温疏水阀的主要部件是双金属片感温元件，随蒸汽温度升降受热变形，推动阀心开关阀门。进口高压高温疏水阀适用于蒸汽管主管道、管网伴热、仪表伴热、生活采暖和允许存有高温凝结水的加热设备疏水 其中sh型双金属片疏水阀是高压过热蒸汽管线和高压过热蒸汽用气设备理想的疏水阀 使用范围很广。进口高压高温疏水阀工作原理：1、当装置启动时 空气进入疏水阀 阀芯在低温状态下处于开启位置。2、紧接着冷凝水进入疏水阀 在低温状态下 双金属片处于平展状态 阀芯完全开启并迅速排放冷凝水。3、热凝水进入疏水阀 双金属片随着温度的升高开始弯曲变形 并向上拉动阀芯调节阀座开口 温度达到饱和温度之前 阀芯完全关闭阀门。4、积存在阀内的热凝水慢慢冷却降温后 感温的双金属片缩减变形量 带动阀芯开启阀门 继续排放凝结水 由于阀前始终存有热凝水 形成汽水分离 无蒸汽泄漏。进口高压高温疏水阀 产品性能规范：规格范围 dn15-dn150 温度范围 -25 500 压力范围 pn10-pn64 阀体材质 铸钢/不锈钢/铬钼钢 阀杆材质 不锈钢 阀盖材质 铸钢/不锈钢/铬钼钢 连接方式 法兰/内螺纹 适用范围 水蒸汽 德国疏水阀产品有：自力式：热动式、热静力式、机械式 电动式：电动疏水阀 气动式：气关式膜式疏水阀 手动式：手动式疏水阀 机械式疏水阀可分为：杠杆浮球式、自由浮球式、倒吊浮桶式、差压倒吊浮桶式、半浮球式、泵式疏水阀、过热蒸汽疏水阀 热静力式疏水阀可分为：双金属片式疏水阀、膜盒式疏水阀、波纹管式疏水阀、温敏蜡式疏水阀 热动式疏水阀可分为：圆盘式疏水阀、脉冲式疏水阀、文丘里式疏水阀 产地：德国 产品品牌：德国雷普（lip） 进口高压高温疏水阀制造标准：德标、国标、美标。