

佩戴式防爆照明灯_SW2101A佩戴式防爆照明灯

产品名称	佩戴式防爆照明灯_SW2101A佩戴式防爆照明灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW2101A
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

佩戴式防爆照明灯_sw2101a佩戴式防爆照明灯实行3年保用；自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。

性能特点

高效可靠：采用特制锂电池，体积小、容量大、无记忆、自放电率低、循环寿命长。

防爆性能：按国家防爆标准生产隔爆型最高防爆等级，防爆性能及防静电效果优良，可在各种易燃易爆场所安全使用。

实用节能：光源采用进口原装美国科瑞（cree）3wled光源，发光效率高，光通量达到165lm，光源寿命达到10万小时，色温为6000k，光色呈白色，聚光效果良好，照射距离远。

设计新颖：照明开关设计为强、弱两档，同时还具备频闪功能。

防水耐用：佩戴式防爆照明灯_sw2101a佩戴式防爆照明灯外壳采用航空专用铝（6063t5），使其防水性能更好、重量更轻、外壳更坚固，确保产品能承受强力撞击；表面采用优质阳极氧化处理，美观大方，可有效提高耐磨及防腐蚀性能。

方便灵活：开关采用单键循环工作模式，使用更方便灵活。

技术参数

额定工作电压 3.7v

电池额定容量 2.2ah

光源 (led) 功率 3w

光源 (led) 电流 700ma

光源 (led) 光通量 165lm

光源 (led) 平均使用寿命 10万h

电池使用寿命 约1500循环次

连续放电时间 4h (强光) /6h (工作光)

充电时间 (电池耗尽后) >6h

外形尺寸 28*130mm

强光亮度 (2米) 520lux

弱光亮度 (2米) 250lux

闪光频率 8~10hz

重量 160g

防爆标志 ex d ct6 gb

外壳防护等级 ip66

适用范围

佩戴式防爆照明灯_sw2101a佩戴式防爆照明灯适用于铁路、电力、公安、消防、部队、油田、石化冶金、燃气检修、工矿等各种易燃易爆场所的1区、2区及各种野外工作现场，提供小型强光移动照明和信号指示。