

供应ODF单元箱12芯ODF

产品名称	供应ODF单元箱12芯ODF
公司名称	宁波金佰利通信设备有限公司
价格	69.00/个
规格参数	品牌:金佰利 型号:12芯 规格:485*240*50
公司地址	浙江省宁波市慈溪市附海镇南圆村(西舍)
联系电话	0574-63567870 18958354088

产品详情

产品特性： · 标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可改做壁挂安装。
· 工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材
· 料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持
· 在40mm以上。

· 既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综
· 合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储
· 光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

· 配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块
· 固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光
· 纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入
· 的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配
· 盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

产品概述：熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保
· 护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成
· 综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中
· 继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

技术特性： · 插入耐久性寿命>1000次 · 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000m /1分钟,不击穿,无飞弧
· 工作环境： · 工作温度: -5 ~ +40 · 相对湿度： 85%(+30) · 大气压力：70 ~ 106kpa