

开关量输出隔离器

产品名称	开关量输出隔离器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP7021/7022/7023/7121/7024/7025/7026/7123/7125
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp7000系列信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离，有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题，保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品，基本覆盖系统中各种信号隔离、转换等功能要求。

规格参数	说 明
电源	20 ~ 35vdc
开路电压	26v
驱动电流3 5ma时	12v
输出电压	
电源功耗	(24v供电 , 20ma输出时) : 1.6w (swp7021) 2.0w (swp7023) 2.9w (swp7025) 3.2w (swp7022) 4.0w (swp7024) 5.8w (swp7026) 1.8w (swp7121) 2.1w (swp7123)

	3.0w (swp7125)
电源保护	电源反向保护
危险区信号	开路电压： 26v (swp7021、 swp7022、 swp7121) 24v (swp7023、 swp7024、 swp7123、 swp7025、 swp7026、 swp7125) 电流35ma时输出电压 12v
安全区信号	输入开关闭合，向仪表供电 输入开关断开，不向仪表供电
响应时间	100ms
仪表结构	尼龙塑壳结构
重量	约150g
适用现场设备	电磁阀、声光报警器等小功率设备

型号规格	说 明	
swp7021	一进一出	信号输入：干接点输入
swp7022	二进二出	信号输出：imax=35ma，12v < uo < 24v
swp7121	一进一出	
swp7023	一进一出	信号输入：干接点输入
swp7024	二进二出	信号输出：imax=45ma，12v < uo < 24v
swp7123	一进一出	
swp7025	一进一出	信号输入：干接点输入
swp7026	二进二出	信号输出：imax=60ma，12v < uo < 24v
swp7125	一进一出	

swp-lcd-md806-00-23-n

swp-lcd-md807-01-23-hl

swp-lcd-md808-01-23-8h8l

swp-lcd-md808-02-23-8h8l

swp-lcd-md808-02*8-23-hl

swp-lcd-md808-02*8-23-8h8l

swp-lcd-md809-00-23-n

swp-lcd-md814-01-23-hl

swp-lcd-md814-01-23-16h

swp-lcd-md814-01-23-16h16l

swp-lcd-h803-21-23-hl

swp-lcd-hr803-21-23-hl

swp-lcd-a/m735-01-12/12-n

swp-lcd-a/m735-02-12/12-hl