

# 热电偶，热电阻隔离变送器

产品名称	热电偶，热电阻隔离变送器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP7081/7081-1/7083/7083-1
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

swp7000系列信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离，有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题，保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品，基本覆盖系统中各种信号隔离、转换等功能要求。

规格参数	说 明	
通道数	一进二出	
电源	20 ~ 35vdc	
功耗	2.3w ( 24v电源，20ma输入/输出 )	
危险区信号	热电偶	
	信号类型	量程范围
	b	500 ~ 1820
	s	-50 ~ 1769
	k	-50 ~ 1372
	e	-50 ~ 1000
	t	-200 ~ 320
	j	-50 ~ 1200
	wre(3-25)	0 ~ 2300
	热电阻	
	信号类型	量程范围

	cu50	-50.0 ~ 150.0
	pt100	-199 ~ 850
	pt100.1	-199.9 ~ 320.0 (用户定货时需指定信号类型和量程)
安全区 信号	电流输出：4 ~ 20madc  负载电阻：800  电压输出：1 ~ 5vdc  负载电阻：10k	
电源保 护	电源反向保护	
输出精 度	0.3%f.s	
温度漂 移	0.01%f.s/	
仪表结 构	尼龙塑壳结构	
重量	约150g	
适用现 场设备	二线制、三线制变送器、电流源信号	

### 热电偶隔离变送器

型号规格	附加码			说 明
swp7081	/	/	/	一进二出

swp7081-1	一进一出		
输入类型	/b		b(量程范围：500 ~ 1820 )
	/s		s(量程范围：-50 ~ 1769 )
	/k		k(量程范围：-50 ~ 1372 )
	/e		e(量程范围：-50 ~ 1000 )
	/t		t(量程范围：-200 ~ 320 )
	/j		j(量程范围：-50 ~ 1200 )
	/w		wre(3-25) (量程范围：0 ~ 2300 )
	/w6		wre(5-26) (量程范围：0 ~ 2300 )
通道1输出类型	/i		通道1：4 ~ 20ma输出
	/v		通道1：1 ~ 5 v 输出
通道2输出类型	/i		通道2：4 ~ 20ma输出
	/v		通道2：1 ~ 5 v 输出

### 热电阻隔离变送器

型号规格	附加码			说 明
swp7083	/	/	/	一进二出
swp7083-1				一进一出
输入类型	/cu50			cu50(量程范围：-50 ~ 150 )
	/pt100			pt100(量程范围：-199 ~ 850 )
	/pt100.1			pt100.1(量程范围：-199.9 ~ 320.0 )
通道1输出类型	/i			通道1：4 ~ 20ma输出
	/v			通道1：1 ~ 5 v 输出

通道2输出类型

/i

通道2 : 4 ~ 20ma输出

/v

通道2 : 1 ~ 5 v 输出