

机械手动可调光衰减器

产品名称	机械手动可调光衰减器
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:cofiber 型号:13/15 衰减范:0-60dB
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

【产品特点】

宽衰减范围 高精度 低插入损耗 高回损 波长/偏振不敏感性 尺寸紧凑 性能稳定可靠 环境稳定性好

【产品应用】

传感器 功率均衡器 实验室测试 增益平坦滤波器 光传输系统

参 数	1550nm	1310nm	wideband
	p级	a级	a级
工作波长(nm)	1550 ± 30	1310 ± 30	1260~1600
衰减范围(db)	0.3~65	0.6~60	1.0~60
精度(db)	0.02/0.05 over 0.6~60db		0.02 over 0.7~60db
插入损耗(db)	0.3	0.6	1.0
回波损耗(db)	60.0		
偏振相关损耗 (db)	0.1 for 0-20db attenuation 0.2 for 20-60 db attenuation		

最大承受功率(mw)	500
工作温度 ()	0~+70
存储温度 ()	-40~+85
工作湿度(相对湿度)(%)	90
封装类型	gold-plated body
封装尺寸 (mm)	27x12.6x7.5

cof	voa	端口	工作波长	等级	光纤类型	光纤长度
		0101=1x1	13=1310nm	p	1=裸光纤	1=1米
		0202=2x2	15=1550nm			
			16=1625nm			
			x=other			
				a	2=900um光纤	2=2米

		xx=other			xx=other		
--	--	----------	--	--	----------	--	--