

# 供应铁三角AEW4230专业无线手持话筒

产品名称	供应铁三角AEW4230专业无线手持话筒
公司名称	北京雅音精灵电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:铁三角 型号:AEW4230 频率响应:70 Hz to 15 kHz
公司地址	北京市海淀区清河三街同源大厦11-0858室
联系电话	010-62928207 13901350713

## 产品详情

产品说明：

aew-4230：

?无线手持话筒aew-4240(手持式话筒t4100)

?无线手持话筒aew-4240(手持式话筒t3300)

?无线领夹话筒aew-4110(含mt830cw领夹话筒)

?200组uhf频率通道可选用，真正分集式抗干扰操作。

?高频及低频的音频讯号，分别由两组相连高频处理器处理，提供更真实音频效果。

?先进的数字式锁调（tone locktm）静噪技术，可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰；另外数字式编码调制，能将发射机资料传讯到接收机中显示。

?连接及协调多道接收机通道。

?inetlliscantm功能，可对所有连接的接收机，作自动寻找及设定在最佳的可使用频率上。

?所有发射机的机身均以坚固及合乎人体学的金属制造、程式化功能、轻触式按钮控制及可选择10mw或35mw输出功率。

?分别设有5组设定组合，每组组合并可独立命名。

?所有设定组合可同时使用在aew-r5200接收机上。

?aew-r4100 接收机

?aew-t1000 unipaktm盒式发射机

?aew-t4100 / aew - t6100 动圈音头手持式话筒发射机

?aew-t3300 / aew - t5400 电容音头手持式话筒发射机 aew-4000 整体系统指标

工作频率 uhf c 频段: 541.500 mhz - 566.375 mhz uhf d 频段: 655.500 mhz - 680.375 mhz uhf g 频段: 721.500 mhz - 746.375 mhz

通道数目 共200通道

频率稳定性  $\pm 0.005\%$ , pll 锁相回路频率控制

调制方法 fm 调频

额定频偏  $\pm 5$  khz

有效工作距离 100m

工作环境温度  $41\pm 5^{\circ}\text{f}$  ( $5\pm 3^{\circ}\text{c}$ ) to  $113\pm 5^{\circ}\text{f}$  ( $45\pm 3^{\circ}\text{c}$ )

频率响应 70 hz to 15 khz

aew-r4100 接收机

接收系统 自动分集式开关选择

镜频抑制 60 db 一般

信噪比 115db 于40khz 频偏 ( iec 加权 ) , 最大 75khz 调制

总谐波失真 1% ( 10khz 频偏于 1khz )

灵敏度 20db  $\mu\text{v}$  ( 讯噪比为 60db 于 5khz 频偏 iec 加权 )

中频 65.75 mhz, 10.7 mhz

音频输出 话筒: 25mv ( 于 1khz ,  $\pm 5$ khz 偏移 , 10k 负载 ) 乐器: 50mv ( 于 1khz ,  $\pm 5$ khz 偏移 , 10k 负载 )

输出接口 话筒: xlr-3m 卡农公头输出 乐器: 6.3mm trs耳机式插座输出

耳机输出 输出端: 6.3mm trs立体声耳机插座 输出功率: 10mw+10mw在32 耳机 ( 最大功率 ) 220mw+220mw 在32 耳机

供电 100 ~ 240v 50/60 hz 交流 : 8w

重量 1.7kg

尺寸 211.0mm x 44.0mm x 235.0mm (宽 x 高 x 长)

标配 可拆除uhf天线2条, iec电源线, 通讯连接线, 机架安装配件

aew-t1000 unipak tm 盒式发射机

射频输出功率 高输出: 35mw 低输出: 10mw

动态范围 (典型值) 110db,a-加权

输入端子 高阻抗、低阻抗、偏压

电池 2枚1.5v aa 碱性电池

电流耗电 高输出: 185ma 低输出: 165ma

电池耗电 / 寿命 高输出: 约8小时低输出: 约10小时

重量 125g

尺寸 66.0mm x 87.0mm x 24.0mm (宽 x 高 x 长)

aew-t3300, aew-t4100, aew-t5400,aew-t6100 手持话筒发射机

射频输出功率 高输出 : 35mw 低输出 : 10mw

动态范围 (典型值) 115db,a-加权

收音头 aew-t3300 电容式, 心型指向性 aew-t4100 动圈式, 心型指向性 aew-t5400 电容式, 心型指向性 aew-t6100 动圈式, 心型指向性

电池 2枚1.5v aa 碱性电池

电流耗电 高输出: 185ma 低输出: 165ma (典型)

电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时低输出: 约8小时

重量 aew-t3300: 270g aew-t4100: 276g aew-t5400: 285g aew-t6100: 275g

尺寸 aew-t3300, aew-t5400: 239.0mm (长度), 50.0mm (直径) aew-t4100, aew-t6100: 237.0mm (长度), 48.0mm (直径)