

PTL试验指针销，试验指，试验探针，试验销

产品名称	PTL试验指针销，试验指，试验探针，试验销
公司名称	深圳市博纳德精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国PTL 型号:P10.10，P10.14，P10.26，P10.27
公司地址	广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼
联系电话	15919860276 15919860276

产品详情

ptl试验指针销p10.10，p10.14，p10.26，p10.27

产品品牌：德国ptl

产品型号：p10.10，p10.14，p10.26，p10.27

深圳市博纳德精密仪器有限公司专业生产gb、iec、ul、bs等标准的试验指棒销、弹簧冲击锤、球压测试仪、爬电距离测试卡、插头插座量规、灯头灯座量规等产品，代理德国ptl，德国gmg，德国femto，英国rs，英国munro，美国monroe，以色列ophir等品牌的产品。

p10.14标准试验弯指

- 1.根据gb4706.1、gb2099.1及相关iec61032、ul等相应条款制作而成。
- 2.试验弯指是进行家用和类似问题用途电器防触电保护试验的必备器具。
- 3.技术参数：

弯指直径：12 mm

弯指长度：80mm（三节总长度）

挡板直径：50mm

挡板长度：100mm

p10.38试验直指

基本简介:

- 1.根据gb4706.1、gb/t16842、gb2099.1及相关iec61032,ul等相应条款制作而成。
2. 试验直指是进行家用和类似问题用途电器防触电保护试验的必备器具。

试验指使用方法

p10.16、p10.26试验探针

基本简介：

- 1、根据gb/t4208-2008、iec61032:1997、iec60529:2001及ul等相应条款制作而成。
- 2、c类试验探棒（c类试验针）是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。

技术参数：

- 1、探棒长度：100mm
- 2、探棒直径：2.5mm
- 3、档球直径：35mm
- 4、手柄直径：10mm
- 5、手柄长度：100mm
- 6、根据iec61032图3(test probe c)、gb/t4208-2008表6（第一位特征数字3）。