

佛山集团电话交换机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 佛山集团电话交换机 |
| 公司名称 | 佛山大有安防科技设备商行 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:国威 |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城东二中心村C区9巷6号 |
| 联系电话 | 18576588385 |

产品详情

本集团电话是在综合国内外众多集团电话优点的基础上开发出来的新一代通信设备，并按照中华人民共和国信息产业部技术要求生产。整机具有较高的稳定性、可靠性。广泛应用于企事业单位、宾馆、学校、家庭等。

2.主要功能

(1) 具有内外线二次来电显示功能,配上来电显示电话机,可知来电号码和查询未接时的来电号码。

(2) 内置三段电脑话务员。可自行录制语音，外线打入可直拨分机，省去固定的总台值班人员。

(3) 自报分机号码。

(4) ip拨号功能。打长途时可同时自动切换到中国电信、网通、联通、铁通的ip经济路由，切换时无任何感觉。

(5) 分机号码弹性改编。可根据使用情况编为2位至3位号码。可为1至8任意数字开头。

(6) 分机摘机直通外线。改变了交换机取外线须先拨“9”或“0”的传统方式，打外线如同分机直接接到外线上一样。

(7) 分机多种限拨功能及外线限时通话功能。可限制某些分机长时间裹电话粥。

(8) 分机遇忙无人接转移、代接来话。本机忙或无人接时，电话可由转移分机接听。

(9) 分机多种等级限制功能。服务等级有多个等级，长途等级、市话等级、农话等级等，可灵活控制分机的打出，使话费降到最低点。

(10) 外线转接、外线保留功能。

二、产品规格

(1) 工作电源：220vac/50/60hz ± 10%

(2) 外线容量：2 内线容量：8

(3) 分机馈电：+32vdc

(4) 振铃电压：75vac/50hz

(5) 功耗：25w

(6) 体积：长252 × 宽140 × 高50 (单位mm)

(7) 重量：1kg

三、结构和安装

外观说明

外线端口：co1-co2分别为外线1-2

分机端口：ext01-ext04分别为分机801-804

分机端口：ext05-ext08分别为分机805-808

电源停电时，外线co1直通ext01，外线co2直通ext02