

9.8J高强回弹仪,HT-1000高强回弹仪

产品名称	9.8J高强回弹仪,HT-1000高强回弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

ht-1000高强回弹仪适用范围:

本产品适用于检测高层建筑构件、桥梁及砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

ht-1000高强回弹仪适用标准:符合jjg817-2011《回弹仪》检定规程及jgj/t23-2011技术规程

ht-1000高强回弹仪特点：1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；

2) 壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。

相对同行产品质优价廉，精准度高，使用寿命长。

ht-1000高强回弹仪技术参数 测强范围：50-80mpa 标称冲击动能：9.8j（1kgf.m）

弹击拉簧拉伸长度：140±0.5mm 指针滑块的静摩擦力：0.5n-0.8n 钢砧率定平均回弹值 r_m ：83±2

弹击拉簧刚度：1000±45n/m 外形尺寸：65×486mm 重量：3.5kg

ht-1000高强回弹仪随机附带品 1、ht-1000高强回弹仪 2、干燥剂 3、砂轮（磨石） 4、随机技术资料 5、ht-1000高强回弹仪说明书 6、回弹仪检定证（合格证） 7、产品三包证 8、装箱单