

5.5J高强砼回弹仪 HT-550高强砼回弹仪

产品名称	5.5J高强砼回弹仪 HT-550高强砼回弹仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

ht-550高强砼回弹仪适用范围:

本产品适用于检测高层建筑构件、桥梁及砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

ht-550高强砼回弹仪适用标准: 符合符合jgg817-2011《回弹仪》检定规程及jgj/t294-2013技术规程。

ht-550高强砼回弹仪特点 1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；

2) 壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命； 3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品质优价廉，精准度高，使用寿命长。

ht-550高强砼回弹仪技术参数 1、标准能量：5.5j 2、弹击拉簧拉伸长度：100 ± 0.5mm

3、弹击拉簧刚度：1100 ± 50n/m 4、钢砧率定值：83 ± 1.5、弹击杆冲击球面半径：sr18mm

6、仪器质量：1.28kg 7、规格：54 × 350mm 8、测强范围：60-90mpa