

普通回弹仪率定钢砧

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 普通回弹仪率定钢砧 |
| 公司名称 | 天津市盛克威科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120 |
| 联系电话 | 86-02223771268/27620506 13702123266 |

产品详情

- 一、本钢砧是对混凝土，砂浆，砖等回弹仪进行校验的检验工具。
- 二、本钢砧各部件由优质钢及优质工具钢制成。砧芯与砧体的配合面【莫氏锥度4号】经精细研磨而成，砧心面硬度为hrc58-62。
- 三、本钢砧一般放置在水平面上校验回弹仪，回弹仪垂直向下作弹击实验，校准回弹仪的率定值。混凝土回弹仪在本钢砧上作弹击实验的平均率定回弹值为【n】=80+2；砂浆回弹仪在本钢砧上作弹击实验的平均率定回弹值为【n】=74+2。
- 四、本钢砧作为检验工具，被弹击试验5000次-8000次后，可将砧芯连同砧体在平面磨平整再用，但砧芯硬度仍需保持hrc58-62,否则不得再用。
- 五、钢砧平时保存在干燥防尘处，以防锈蚀，弹击试验面不得随意磕碰,以保证检验工具的标准状态。
- 六、钢砧重量20+2kg，木箱包装。