

## 220V配电器

产品名称	220V配电器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-7047/7035/7036/7048/7049/7148-AC
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

swp7000系列信号隔离器是连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离，有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题，保证系统的稳定和可靠运行。它是通用型产品，基本覆盖系统中各种信号隔离、转换等功能要求。

规格参数	说 明
电源	ac85v ~ 265v
电源功耗	( 20ma输出时 ) :  1.8w ( swp7047-ac ) 2.0w ( swp7048-ac )  2.4w ( swp7035-ac ) 2.4w ( swp7148-ac )  3.2w ( swp7036-ac ) 3.2w ( swp7049-ac )
现场信号	输入电流 : 4 ~ 20madc 或 输入电压 : 1 ~ 5vdc  配电电压/电流 : 16v/20ma ( 配电回路开路时 , 最大配电电压26v ; 正常配电工作电流 25ma )

控制室信号	输出电流：4 ~ 20madc，负载电阻：0 ~ 800  输出电压：1 ~ 5vdc，输出阻抗：<10，输出负载：10k
电源保护	电源反向保护
输出精度	0.2%f.s
温度漂移	0.01%f.s/10
仪表结构	abs塑壳结构
适用现场设备	二线制、三线制变送器、电流源信号/电压输出设备

型号规格				
	附加码		说 明	
swp7047-ac	/		一进一出	4 ~ 20ma输入
swp7035-ac	/	/	一进二出	1 ~ 5 v输入
swp7036-ac	/	/	二进二出	
swp7048-ac	/		一进一出	
swp7148-ac	/	/	一进二出	
swp7049-ac	/	/	二进二出	
通道1输出类型	/i		通道1：4 ~ 20ma输出	
	/v		通道1：1 ~ 5 v 输出	
通道2输出类型		/i	通道2：4 ~ 20ma输出	
		/v	通道2：1 ~ 5 v 输出	

备注：如用户订货不指定通道输出类型，将按输出类型为4 ~ 20ma生产并出厂。