

# 徕卡全站仪维修武汉徕卡全站仪维修销售中心

产品名称	徕卡全站仪维修武汉徕卡全站仪维修销售中心
公司名称	武汉市硚口区云图测绘仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:TS06
公司地址	武汉市硚口区建设大道384-7号
联系电话	15002762066

## 产品详情

ts06是徕卡ts系列全站仪中一款专业型全站仪，在ts02具备的基本功能上，附加了更大容量的数据存储，usb和蓝牙选项，以及更多的本地化应用程序，能够满足较高要求测量作业。无论是测量棱镜，还是直接测量目标，ts06，ts06 power，ts06 ultra中总有一款适用。

角度测量	
精度	2 5
测量方法	绝对编码，连续，对径测量
最小读数	0.1 / 0.1mgon / 0.01mil
补偿方式	电子双轴补偿（设置开，关）
设置精度	0.5 1.5
距离测量	

棱镜测量	3500m	
反射片	250m	
精度/测量时间	标准：1.5mm + 2 × 10 <sup>-6</sup> d / 2.4s ， 快速：3mm + 2 × 10 <sup>-6</sup> d / 0.8s ， 跟踪：3mm + 2 × 10 <sup>-6</sup> d / < 0.15s	
无棱镜距离测量		
pinpoint - power	> 400m	
pinpoint - ultra	> 1000m	
精度/测量时间	2mm + 2 × 10 <sup>-6</sup> d / 3s	
激光点大小	30m处：约7mm × 10mm ， 50m处：约8mm × 20mm ； 250m处：约30mm × 55mm	
数据储存/通讯		
可扩展内存	最大：100000固定点，最大：60000测量点	
usb储存棒	1g ， 传输时间1000点 / 秒	
接口	串口（波特率从1200到115200）标准usb和mini usb，无线蓝牙	
数据格式	gsi / dxf / landxml / 用户自定义ascii格式	
导向光（选配）		
工作范围	5m - 150m	
定向精度	100m处：5cm	
综合数据		
望远镜	放大倍率	30 ×
	分辨率	3

视场	1° 30' , 100m处 : 2.7m
调焦范围	1.7m至无穷远
十字丝	可照明, 5级亮度可调节
显示屏	图形化显示, 160 × 280像素, 5级亮度可调节
键盘	标准键盘或字母数字键盘
操作系统	windows ce 5.0 core
对中	激光对中, 5级亮度可调节, 对中精度1.5m处 : 1.5mm
电池	锂电池, 一般操作时间为20小时
工作环境	-20 到+50 ( -4 ° f到+122 ° f) 极地耐低温型-35 到+50 ( -31 ° f到+122 ° f) ( 可定制 )
防水防尘	ip55
湿度	95%, 无冷凝
应用程序	测量 放样 自由设站 高程传递 建筑轴线法 面积 ( 平面&表面 ) 体积计算 对边测量 悬高测量 隐蔽点测量 偏心测量 参考线 参考弧 cogo 道路放样 多测回测角 导线平差 隧道测量 油罐测量 ( 选配 )