

供应串口服务器

产品名称	供应串口服务器
公司名称	北京中新创通信有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:neutron 型号:dns-100
公司地址	北京市海淀区马连洼亿城国际中心418室
联系电话	010-62130080-205 15699893285

产品详情

串口服务器产品概况

dns-100串口服务器可能是世界上体积最小，功能最强大的串口联网服务器。

串口服务器dns-100有一个rs232/485串口，一个10/100m自适应以太网口，可以将几乎任意串口设备接入以太网。dns-100的处理能力很强，最高串口波特率可达1.5m。

串口服务器dns-100还具备一个干节点输入和一个干节点输出端口，这些开关量同样可以在网络中传输和控制。

串口服务器dns-100内置email发送功能，可以设置邮件发送的触发条件，该触发条件可以从串口数据中过滤，或由开关量输入触发。可设置2个发送目的地，可编辑邮件内容。

- 串口服务器 产品特点:
- 体积小，火柴盒大小
- 支持rs232,rs485
- 10/100m以太网口，软件可升级
- 一个开关量输入，一个开关量输出
- 可作为tcp server 或tcp client，udp数据
- 内置web服务器，支持java
- 支持多种异步串口格式

- 无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
- 将com口定向至ip地址，每台计算机可同时拥有256个串口

串口服务器 详细参数

支持协议 arp,udp,tcp,telnet,icmp,snmp,dhcp,tftp,smtp

网络口 10/100baset自适应

串行口 1个串行口,db9针,dte接口,rs232/422/485电平

串行波特率 300bps至1.5m

字长 7或8位

停止位 1至2位

奇偶校验 奇,偶,无

流量控制 软件:xon/xoff,硬件:cts/rts,无流控

led指示 电源,开关量输出态,以太网link状态,以太网口数据发

设备管理 http,snmp,串行口登陆,telnet登陆

开关量 一个输入,一个输出

2次开发 可定制

使用环境 -40 to +80

输入电源 5v dc,约500ma