

废气处理塔 自主品牌（川江）

产品名称	废气处理塔 自主品牌（川江）
公司名称	蒋秀林（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌:自主品牌（川江） 型号:多款 工作阻力:1（Pa）
公司地址	中国 重庆市巴南区 渔洞金竹工业园
联系电话	86 023 66817978 18996893789

产品详情

品牌	自主品牌（川江）	型号	多款
工作阻力	1（Pa）	电机功率	1（w）
处理风量	100-5000（m ³ /h）	净化率	85（%）
循环水量	1-5（m ³ /h）	进风口尺寸	1000*1500*800（mm）
排风口尺寸	1200*1200（mm）		

对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，多采用液体吸收法治理。目前，我公司自行设计的酸雾净化塔具有净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与设备具有结构简单、阻力小、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氯化氢气体（hcl）、氟化氢气体（hf）、氨气（nh₃）、硫酸雾（h₂so₄）、铬酸雾（cro₃）、氰氢酸气体（hcn）、碱蒸气（naoh）、硫化氢气体（h₂s）、福尔马林（hcho）等水溶性气体。

1.适用场合

本工艺和设备可广泛用于广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理，如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

2.设备特点

本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；

工艺简单，管理、操作及维护方便；

适用范围广，可同时净化多种污染物，压降较低，操作弹性大；

塔体可根据实际情况采用frp/pp/pvc等材料制作，填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中

的异味、有害物质等。

3.设备的主要技术参数