

# 耐热、防腐、抗静电地坪漆

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 耐热、防腐、抗静电地坪漆                       |
| 公司名称 | 蒋秀林（个体经营）                          |
| 价格   | 70.00/平方米                          |
| 规格参数 | 类别:环氧树脂防腐地坪<br>按溶剂类型分:水性漆<br>品牌:川江 |
| 公司地址 | 中国 重庆市巴南区 渔洞金竹工业园                  |
| 联系电话 | 86 023 66817978 18996893789        |

## 产品详情

|      |          |        |         |
|------|----------|--------|---------|
| 类别   | 环氧树脂防腐地坪 | 按溶剂类型分 | 水性漆     |
| 品牌   | 川江       | 颜色     | 依客户而定   |
| 单件净重 | 1（g）     | 保质期    | 240（个月） |

### 示意图

环氧树脂防腐地坪有玻璃纤维、抗张性加强、抗龟裂、防漏水、抗撞击、增强涂膜韧性、防霉、耐腐蚀性强、无臭、安全

适用范围 一般性化学池、塔； 防龟裂地坪、制药厂、发电厂、有色金属厂； 食品厂、电镀车间、线路板厂。

产品特点1、耐酸、碱、盐、油及化学溶剂，特别抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。2、耐冲击、负重荷、抗拉强度高、整体性特优。

3、漆膜丰满、平滑、亮丽，美观耐用，兼具防尘、防龟裂、防漏水。  
4、耐重压、高洁净、易保洁。根据需要可做成光滑或防滑地坪。

施工工艺 、防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 、环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 、铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层； 、环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布一至三道； 、环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工； 、面涂层：环氧自流平面漆用镬刀镬涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。

工程单价视施工情况而定

