

柔性粘结剂，柔性粘结剂价格，上海粘合剂厂

产品名称	柔性粘结剂，柔性粘结剂价格，上海粘合剂厂
公司名称	上海舜安建筑工程有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:舜安
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	021-58041299 15800304815

产品详情

柔性粘结剂

产品简介：

舜安柔性粘结剂是由特殊的高分子聚合物和多种无机硅酸盐材料配制而成的。它具有一定的柔性、粘结强度高、和易性好、抗流挂性强等特点。它是墙体需柔性粘贴各类瓷砖、大理石等饰面材料时的理想的专用粘结剂。

柔性粘结剂适用范围

用于需柔性粘贴瓷砖、大理石等材料的墙面。特别适用于外墙外保温系统中瓷砖、大理石等材料的粘贴。

柔性粘结剂性能特点：

1. 一定的柔性，良好的和易性，便于施工，提高功效和质量：
2. 优异的保水性，可薄层粘贴：
3. 有优异的耐久性，可避免因墙体冻融而发生剥落：
4. 有一定的开放时间，可在粘贴时进行适当的调整，便于排放整齐。

柔性粘结剂技术参数：

检验项目 性能指标 结果

拉伸粘结强度，mpa ≥ 0.5 0.7

浸水后拉伸粘结强度，mpa ≥ 0.5 0.6

冻融循环后拉伸粘结强度，mpa ≥ 0.5 0.6

横向变形（柔性），mm ≥ 2mm 3.5

柔性粘结剂使用说明：

- 1.粘贴层的处理：取出粘贴层表面的油脂、浮灰、疏松物等各种不利于粘结的物质，基层和饰面材料均不需要用水湿润，饰面材料的粘结面应保持清洁；
- 2.粘结剂的配制：按粘结剂：水为4:1左右的比例（重量比）进行混合并搅拌至稠度合适的浆体，静置10分钟，在这段时间中混合物稠度将会加大，再充分搅拌使其恢复至最初稠度即可使用，第二次搅拌时，一般情况下不需要加水；
- 3.粘贴方法：用抹刀或齿形刮板将浆料抹于基面上，将瓷砖等饰面材料揉压或搓动贴在胶浆上摆正，也可按常规贴法将拌好的浆料抹于瓷砖的背面，再用力搓压到墙面上，摆正，刮去多余的胶浆。

柔性粘结剂注意事项：

- 1. 调配好的浆料宜控制在2小时内用完。
- 2. 包装规格为25kg ± 0.5kg/袋。本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风处存放。