

视频光端机 环网 FC/ST

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 视频光端机 环网 FC/ST |
| 公司名称 | 高新技术产业开发区伟强网络耗材经营部 |
| 价格 | 450.00/对 |
| 规格参数 | 品牌:环网 接口类型:FC/ST 传输距离:25 (km) |
| 公司地址 | 中国 重庆市九龙坡区 重庆市石桥铺佰腾4F-D2-A |
| 联系电话 | 86 023 86171778 13983021677 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|-------|
| 品牌 | 环网 | 接口类型 | FC/ST |
| 传输距离 | 25 (km) | 类型 | 视频光端机 |

16路视频光端机产品简介:环网16路全数字视频光端机采用国际先进的soc数字信号处理技术，及全数字视频无压缩传输技术，将16路视频信号在单芯光纤上采用光纤的cwdm波分复用技术实时同步、无失真、高质量地传输。全数字视频光端机的光模块和核心电路采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，安装时免调整，适用于不同的工作环境。

产品说明:

二.特点

全数字无压缩、广播级传输 支持点对点、级联式、分布式网络连接，snr不会下降
自动兼容pal、secam、ntsc等视频制式

三级防雷保护

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

支持任何高分辨率视频信号 自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护
支持视频无损再生中继 超级光学动态范围，使用时无需调节 表面贴装技术
光纤wdm/cwdm/dwdm技术 千兆光纤传输技术，大容量，易升级
工业级超宽温度范围（-40 ~ +85 ），适应更多环境

带电热拔插

壁挂式、2u 机架式或 4u 插卡式

支持用户定制及 oem 方式

三．技术规格

| | |
|-------------|--|
| 视 频 | |
| 视频接口数 | 16路视频 |
| 信号带宽 | 8mhz |
| 视频输入 / 输出阻抗 | 75 (非平衡), bnc |
| 微分增益 | dg < 1% (典型值) |
| 微分相位 | dp < 0.6 o (典型值) |
| 场斜比 | < 5% |
| 视频信噪比 | s/n 67 db (加权) |
| 数 据 : | |
| 物理接口 | rj45; 工业标准接线端子 |
| 数据类型 | rs485/rs422/rs232/manchester |
| 支持速率 | 0-400kbps |
| 误码率 | < 10 ⁻⁹ |
| 一般指标 : | |
| 无故障工作时间 | 10 万小时 |
| 工作温度 | -40 - +85 |
| 工作湿度 | 0-95% 无冷凝 |
| 工作电压 | 交直流 220v、+5、+9、24v 可选 |
| 光纤指标 : | |
| 光学接口 | fc/st可选 |
| 传输距离 | 多模 : 0-3km; 单模 : 0-100km |
| 波长 | 多模 : 850/1310 μ m ; 单模 : 1310/1550 μ m |
| 外形尺寸 : | |
| 壁挂式 | 21.1(l) x 16.2(w) x 3.0(h) cm |
| 2u | 标准 2u |
| 4u | 标准 4u |

三．应用范围

智能交通监控系统 (its)

安防系统

校园网

工业监控 (电力、化工、钢铁、石油、铁路、水利等)

军事监控 (仓库、守卫、保密等等)

电视台节目传输系统

四．应用连接图

